Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



CREE COB, CMU1532 SERIES, LES14.5

Artikel-Nr:
Lagerbestand: ()

CHF 8.20

Beschreibung

Die XLamp® CMU-LED-Familie bietet branchenführende Leistung in gängigen Gehäuse- und LES-Grössen. Die CMU-Familie liefert bis zu 10 % mehr LPW als die CMT-Familie der vorherigen Generation, wobei die mechanische und optische Kompatibilität mit CMT erhalten bleibt. XLamp CMU-LEDs sind für hochwertige Beleuchtungsanwendungen im Innenbereich, einschliesslich Stromschienen, Spots und Downlights, sowie für die Aussenbeleuchtung optimiert.

Technische Daten

- 14,5mm-Lichtquelle (LES)
- Erhältlich mit 70-, 80-, 90- und 95-Minimum-CRI-Optionen
- EasyWhite® 2-, 3- und 5-stufiges Binning
- Premium Color 2- und 3-stufiges Binning
- Option für Vorwärtsspannung: 36V Klasse
- 85 °C Binning und Charakterisierung
- Maximaler Antriebsstrom: 2400 mA
- 115° Betrachtungswinkel, gleichmäßiges Chromatizitätsprofil
- Lötanschlüsse auf der Oberseite
- RoHS- und REACH-konform
- UL®-anerkannte Komponente (E349212)
- VPE=250Stk.

Zusätzliche Information

LES	14.5
Farbtemperatur (K)	2700, 3000, 4000
Farbwiedergabe Ra	90
Lichtstrom typ. (Lumen)	4133, 4350, 4499
Vorwärtsspannung typ. (V)	33.6
Leistung typ. (W)	30.2

Breite (mm)	19
Länge (mm)	19
Color BIN	2SDCM
Vorwärtsstrom max. (mA)	2400
Hersteller	Cree
Vorwärtsstrom typ. (mA)	900