Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



WX2011 Pico MS Lötstation Set mit 55W Lötkolben

Dieses leistungsstarke, benutzerfreundliche Set bietet vielseitige Leistung für Standard- und Mikrolötanwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, in der Elektronik, Sensorik und Medizintechnik sowie im Militärbereich und in der Automobilindustrie.

Artikel-Nr:	0053422671	
Lagerbestand:	Sofort Lieferbar (1)	CHF 950.00

Beschreibung

- Für kleinste Lötanwendungen mit höchsten Anforderungen: 0402 bis zu 01005
- Die Station arbeitet als Steuerungseinheit von Spitzen, Lötkolben, Lötrauchabsaugung und weiteren Werkzeuge
- Extrem schnelle Aufheizzeit: 3 Sek.
- Dreifach preisgekrönte Spitzentechnologie sind vollständig konform mit MIL-SPEC / IPC-Standard
- Intelligenter Lötkolben mit Bewegungssensor und integrierter Datenspeicherung
- Werkzeugloser Spitzenwechsel
- Lötdraht SAC M1 für bestes Fliessverhalten und homogene Flussmittelverteilung
- Die WX-Lötkolben heizen in kürzester Zeit auf und sind sofort einsatzbereit.
- Dank eines integrierten Sensors schalten sich WX-Werkzeuge nur bei Bewegung ein. Energie wird verbraucht, wenn die Werkzeuge tatsächlich im Einsatz sind. Angeschlossene Zusatzgeräte werden in den Standby Modus heruntergefahren.

Spitzen/Werkzeug

- **Spitzen:** ZU DEN PASSENDEN SPITZEN
- **Kompatible Lötkolben:** WXMP, WXMP MS, WXPP, WXPP MS, WXUP MS, WXP 65, WXP 80, WXP 90, WXP 120, WXP 200
- **Kompatible Lötpinzetten:** WXMT, WXMT MS
- **Kompatible Entlötkolben:** WXDP 120, WXDV 120, WXHAP 200
- **Kompatibles Lötbad:** WXSB 200
- **Kompatible Heizplatte:** WXHP 120
- **WXAir-Reworkmodul:** WXair

Lieferumfang

- WX 2: Lötstation Power Unit 200W
- WXPP MS**:** Lötkolben
- **RTP 004 S MS:** Lötspitze
- WSR208: Sicherheitsablage

- 5SA: Pinzette
- 10g SAC M1
- **CH Netzkabel für die Schweiz**

Zusätzliche Information

Hersteller	Weller
ESD sicher	Ja
Sets	Ja
Produktserie	WX
Kanäle	2
Leistung (W)	200
Temperaturbereich (werkzeugabhängig)	100°C bis 550°C