Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



Weller Zero Smog GUARD SET, 74 W, ink. Tischbefestigung mit Schraubklemmen

Jetzt Demo buchen

document.getElementById('demo-box').addEventListener('click', function() { window.scrollTo({ top: document.body.scrollHeight, behavior: 'smooth' }); });

Artikel-Nr:	FT91021699-SIMPEX-SET	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 1'071.00

Beschreibung

Weller ZeroSmog Guard – Leise Lötrauchabsaugung für 1 Arbeitsplatz

Der **Weller ZeroSmog Guard** bietet saubere Luft und den niedrigsten Geräuschpegel seiner Klasse (unter 55 dB) – ideal für zwei Arbeitsplätze. Das kompakte Design spart Platz unter der Werkbank, während das leistungsstarke Gebläse zuverlässig Lötrauch, Partikel und Gase absaugt.

Ihre Vorteile:

- **Saubere Luft:** H13 HEPA-Filter, Aktivkohle und Kaliumpermanganat entfernen Partikel, Gase und Gerüche.
- **Leise & effizient:** Extrem geringer Geräuschpegel für ein angenehmes Arbeitsumfeld.
- **Starke Absaugung:** Konstanter Ansaugdruck und hohe Durchflussrate über die gesamte Filterlebensdauer.
- **Einfache Bedienung:** Schneller Filterwechsel, Filterzustandsanzeige und gut zugänglicher Ein/Aus-Schalter.
- **Platzsparend & ESD-sicher:** Perfekt für den professionellen Einsatz, kompatibel mit dem Weller Easy-Click-60-Schlauchsystem.

Leistungsstark, komfortabel und gesundheitsfreundlich – die perfekte Lötrauchabsaugung für 1 Personen.

Lieferumfang

- FT91021699: Weller ZeroSmog Guard, 74 W
- FT91000049: HEPA H13 und Aktivkohle- und Kaliumpermanganat-Hauptfilter + 5 Vorfilter
- ALFA: 1 x ALFA-Trichterdüse Easy-Click 60

- 0F10: 1 x Flexibler Absaugarm 1m Easy-Click 60
- Easy-Click 60 Absperrventil: 1 x WFV-Absperrventil
- 700-3051-ESD: 1 x Absaugschlauch 3m Easy-Click 60
- **CH Netzkabel für die Schweiz**

Technische Daten

ESD-sicher	Ja
Maximale Kapazität	200 (m³/h)
Maximale Vakuum	2250 Pa/V
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	< 55 dBA
Leistung	142 W (220-240 V~)
UPC	037103378941
Spannung	(220-240 V~) 50/60 Hz
Gewicht (Katalog)	9.5 kg
Produktfamilie	Flächenabsaugung 1-2 Arbeitsplätze

Zusätzliche Information

Hersteller	Weller
Sets	Ja
Bis max. Arbeitsplätze	1
Anwendung	Lötrauch
ESD sicher	Ja