



240W 4-Kanal LED Treiber 48V, KNX, TW, RGBW, Single Color

Artikel-Nr: SPWM-240-48KN

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 167.00

Beschreibung

SPWM-240-48KN mit PWM Ausgang und integrierter KNX Schnittstelle für den direkten Betrieb von Konstantspannungs LED Anwendungen im KNX System. Ein Gerät für alle Beleuchtungssituationen, TW, Single Color, RGB und RGBW. Konfiguration über ETS.

Anwendung

- Tunable White, RGBW, RGB, Single Color

Ansteuerung

Flexible Ansteuerungsmöglichkeiten über KNX Software einstellbar **Matter**

- 1 bis 4 Kanäle für Single Color
- 1 oder 2 mal Tunable White
- 1x RGBW oder RGB

Dimmbereich

Der lastunabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% der angeschlossenen Last Dimmmethode: PWM bis 20kHz, weitere Frequenzen über ETS einstellbar

Technische Daten

- Stand-By-Verbrauch <0.5W
- Ansteuerung direkt über KNX (kein Gateway notwendig)
- Dimmbereich 0.1 bis 100%
- PWM Frequenz einstellbar über KNX
- EL Zulassung für Notstromsysteme
- Schutzklasse II Treiber ohne Erdanschluss

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	48
Leistung (W)	240
Ansteuerung	KNX

Dimmart	PWM
Kanäle	4
Anwendung	RGB, RGBW, Single Color, Tunable White
Produktserie	SPWM
Länge (mm)	380
Breite (mm)	38
Höhe (mm)	28.5
IP Schutz	IP20
Anschluss	Schraubklemme
Weitere Funktionen	EL zertifiziert, Korridorfunktion, Spannungseinstellung am Gerät
Hersteller	MEAN WELL
Wirkungsgrad typ.	94%
Herstellergarantie	5 Jahre
Eingangsspannungsbereich (Vac)	180 bis 305