



## 1500W Netzteil 12V/125A

Artikel-Nr: RSP-1500-12

Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 363.30

|     |                       |            |             |
|-----|-----------------------|------------|-------------|
| 5+  | <del>CHF 363.30</del> | CHF 354.80 | (2% sparen) |
| 10+ | <del>CHF 354.80</del> | CHF 339.10 | (6% sparen) |
| 20+ | <del>CHF 339.10</del> | CHF 329.30 | (9% sparen) |

## Beschreibung

RSP-1500-12 ist ein Netzteil im Gehäuse für Industrieanwendungen.

## Technische Daten

- Eingangsspannung 90 bis 264Vac
- Mit Aktiv-PFC
- Remote Sense und Remote On/Off Funktionen integriert
- Hilfsstromkreis 12V/0.1A
- Ausgangsspannung kann zwischen 70 – 100% mittels externem Widerstand getrimmt werden
- Current Sharing bis zu 6000W (3+1)
- Alarm Signal Ausgang
- Luftkühlung mit integriertem DC-Ventilator
- Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +70°C
- Abmessungen 278 x 127 x 83.5mm (L x B x H)

## Zusätzliche Information

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Hersteller                     | MEAN WELL  |
| Leistung (W)                   | 1500       |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 90 bis 264 |
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 12         |
| Länge (mm)                     | 278        |
| Breite (mm)                    | 127        |
| Höhe (mm)                      | 83.5       |

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Anwendung               | ITE/AV                                                |
| Weitere Funktionen      | 12Vdc Hilfsausgang, Parallel schaltbar                |
| Statussignale           | DC OK Signal                                          |
| Kontrollsignale         | Programmierbare Spannung, Remote ON/OFF, Remote Sense |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre                                               |
| Wirkungsgrad typ.       | 87%                                                   |
| Schutzklasse            | Class I                                               |
| Einstellbereich Vdc max | 13.5                                                  |
| Einstellbereich Vdc min | 8.4                                                   |