

Simpex Electronic AG  
Binzackerstrasse 33  
CH-8620 Wetzikon  
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch  
contact@simpex.ch  
CHE-108.018.777 MWST



## 480W Hutschienen Netzteil 24V/20A, 1 or 2-Phase

Artikel-Nr: WDR-480-24  
Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 149.30

|     |                       |            |              |
|-----|-----------------------|------------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 149.30</del> | CHF 142.20 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 142.20</del> | CHF 135.90 | (8% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 135.90</del> | CHF 132.00 | (11% sparen) |

## Beschreibung

Das DIN-Schienennetzteil WDR-480-24 ist ausgelegt für den Betrieb mit einer oder zwei Phasen. Durch den weiten Eingangsbereich von 180 bis 550Vac ist das Netzgerät auch besonders Robust bei instabilen Netzen mit hohen Spannungsspitzen.

## Technische Daten

- 1+2 Phasen Eingangsspannung 180 bis 550Vac
- Geeignet für Montage auf Hutschienen TS-35/7.5/15
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +70°C
- LED Anzeige für DC OK
- Abmessungen 85.5 x 125.2 x 128.5mm (B x H x T)

## Zusätzliche Information

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 180 bis 550 (1-Phase/2-Phase) |
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 24                            |
| Leistung (W)                   | 480                           |
| Ausgangsstrom (A)              | 20                            |
| Breite (mm)                    | 85                            |
| Höhe (mm)                      | 125.2                         |
| Tiefe (mm)                     | 128.5                         |
| Produktserie                   | WDR                           |
| Hersteller                     | MEAN WELL                     |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Herstellergarantie | 3 Jahre                   |
| Zertifikate        | IEC62368-1, UL508         |
| Überlastverhalten  | Constant current limiting |
| Statussignale      | DC OK Relais Kontakt      |
| Wirkungsgrad typ.  | 92%                       |
| Anschluss          | Schraubklemme             |