



WXD 2010 Set 255W

Artikel-Nr: 0053428399

Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 1'356.00

Beschreibung

- Entlötstation WXD 2, 2 Kanäle mit WXDP 120 EntlötKolben
- Patentiertes ESD-sicheres Glasdisplay: Einfaches und schnelles Einstellen der Löt- und Entlötparameter
- Energiesparmodus: Automatische Abschaltung der Werkzeuge im Ruhezustand
- Anschluss an externes Druckluftsystem erforderlich
- Löt- und Entlötwerkzeuge mit intelligenter WX-Technologie

Technische Daten

- Werkzeuge/Zubehör anschliessbar [WXP 65](#), [WXP 80](#), [WXP 120](#), [WXP 200](#), [WXMP](#), [WXMT](#), [WXSb 200](#), [WXDP 120](#), [WXDV 120](#), [WXHP 120](#)
- Hinweis: Trockene und ölfreie externe Druckluft (400kPa/58psi) nötig



Lieferumfang

- [WXD 2](#): 2-Kanal-Versorgungseinheit, 200 W (255 W)
- [WXDP 120](#): EntlötKolben 120 W, 24 V
- [XDS 1](#): Saugdüse Innen Ø 1, 4 mm, Aussen Ø 2, 5 mm, Düsenlänge 10, 5 mm
- [PDN](#): PDN Entlötdüsenzange zum Wechseln von Saugdüsen
- WSR207: Sicherheitsablage mit Messingwolle für WXDP 120 EntlötKolben
- CH Netzkabel

Zusätzliche Information

Hersteller

Weller

ESD sicher	Ja
Sets	Ja
Leistung (W)	200
Kanäle	2
Produktserie	WX
Externe Druckluft	Ja
Temperaturbereich (werkzeugabhängig)	50°C bis 550°C
Werkzeugart	Entlöten, Löten