



99W DC/DC-Wandler, Eingang 9...18V, Ausgang 12V/8.3A

Artikel-Nr: DDR-120A-12
Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 56.80

5+	CHF 56.80	CHF 54.10	(4% sparen)
10+	CHF 54.10	CHF 51.70	(8% sparen)
20+	CHF 51.70	CHF 50.20	(11% sparen)

Beschreibung

DDR-120A-12 ist ein DC-DC Wandler für Hutschienenmontage mit 2:1 Eingangsbereich und 4kVdc Isolation.

Technische Daten

- Konform nach EN50155 and EN45545-2
- Breite nur 32mm
- 2:1 sehr weiter Eingangsspannungsbereich
- -40°C bis +70°C weiter Temperaturbereich
- 150% Spitzenlast
- Ausgangsspannung einstellbar
- Konvektionskühlung
- Für DIN Rail TS-35/7.5 oder 15
- Schutzschaltungen: Kurzschluss/Überstrom/Überspannung/Eingangsverpolung/Eingangsunterspannung
- 4KVdc I/O Reinforced Isolation
- 3 Jahre Garantie
- Hersteller MEAN WELL

Zusätzliche Information

Leistung (W)	100
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	9...18
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	12, 15
Eingangsspannungsverhältnis	2:1
Ausgangsspannung (Vdc)	12
I/O Isolation	4000Vdc
Breite (mm)	32

Höhe (mm)	125.2
Anwendung	Bahn, ITE/AV
Weitere Funktionen	Peak Power
Herstellergarantie	3 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Tiefe (mm)	102
Ausgangsstrom (mA)	8300
Eingangsspannung Vdc Min	9
Eingangsspannung Vdc Max	18