



120W DC/DC-Wandler, Eingang 67.2...154V, Ausgang 48V/2.5A

Artikel-Nr: DDR-120D-48
Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 56.80

5+	CHF 56.80	CHF 54.10	(4% sparen)
10+	CHF 54.10	CHF 51.70	(8% sparen)
20+	CHF 51.70	CHF 50.20	(11% sparen)

Beschreibung

DDR-120D-48 ist ein DC-DC Wandler für HutschieneMontage mit 2:1 Eingangsbereich und 4kVdc Isolation.

Technische Daten

- Konform nach EN50155 and EN45545-2
- Breite nur 32mm
- 2:1 sehr weiter Eingangsspannungsbereich
- -40°C bis +70°C weiter Temperaturbereich
- 150% Spitzenlast
- Ausgangsspannung einstellbar
- Konvektionskühlung
- Für DIN Rail TS-35/7.5 oder 15
- Schutzschaltungen: Kurzschluss/Überstrom/Überspannung/Eingangsverpolung/Eingangsunterspannung
- 4KVdc I/O Reinforced Isolation
- 3 Jahre Garantie
- Hersteller MEAN WELL

Zusätzliche Information

Leistung (W)	120
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	67.2...154
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	72, 96, 110
Eingangsspannungsverhältnis	2:1
Ausgangsspannung (Vdc)	48
I/O Isolation	4000Vdc
Breite (mm)	32

Höhe (mm)	125.2
Anwendung	Bahn, ITE/AV
Weitere Funktionen	Peak Power
Herstellergarantie	3 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Tiefe (mm)	102
Ausgangsstrom (mA)	2500
Eingangsspannung Vdc Min	67.2
Eingangsspannung Vdc Max	143