



60W LED Treiber CC 500-1400mA, 2-90Vdc

Artikel-Nr: LCM-60

Lagerbest Sofort Lieferbar (52)
and:

CHF 56.80

Beschreibung

LCM-60 ist ein flexibler, dimmbarer LED Konverter mit Konstantstromausgang.

Highlights

- Der Ausgangsstrom kann mit DIP Switch am Netzgerät selektiert werden
- Weiter Spannungsbereich von 2-90Vdc ermöglicht auch den Betrieb von kleineren Lasten
- 3in1 Dimming Funktion (0-10V / 1-10V / Widerstand / 10V PWM Ansteuerung)
- NTC Funktion ermöglicht die Regulierung der Leuchtstärke wenn die LED Platine zu hohe Temperaturen aufweist
- Das Dimmen erfolgt Flackerfrei mit Stromregelung, kein PWM am Ausgang
- Bis zu 10 LCM können im Master/Slave Betrieb synchronisiert werden (zusätzliches SYNC Kabel notwendig)

Ansteuerung

- 0/1-10V Signal (10V=100% Iout, 1V=10% Iout, 0V=Aus)
- Widerstand (100k?=100% Iout, 8k?=8% Iout, 0k?=Aus)
- 10V PWM Signal (100% Duty Cycle=100% Iout, 10% Duty Cycle=10% Iout, 0% Duty Cycle=Aus)

Dimmbereich

Der Dimmbereich ist 6% bis 100% vom Ausgangsstrom.

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	180 bis 295
Leistung (W)	60
Ausgangsstrom (mA)	500, 600, 700, 900, 1050, 1400
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	2...90
Kanäle	1
Stromeinstellung	DIP Switch

Ansteuerung	0-10V, 1-10V, Widerstand, PWM Ansteuerung
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	123.5
Breite (mm)	81.5
Höhe (mm)	23
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Weitere Funktionen	NTC Funktion
Produktserie	LCM
Hersteller	MEAN WELL
Herstellergarantie	3 Jahre
Vorwärtsspannung (Vdc)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Strom (mA)	500, 600, 700, 900, 1050, 1400
Wirkungsgrad typ.	92%