



## 4800W 3-Phasen Netzteil 24V/200A

Artikel-Nr: RST-5000-24

Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 1'292.00

|     |                         |              |              |
|-----|-------------------------|--------------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 1'292.00</del> | CHF 1'230.80 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 1'230.80</del> | CHF 1'176.40 | (8% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 1'176.40</del> | CHF 1'142.40 | (11% sparen) |

## Beschreibung

Die **MEAN WELL RST-5000-Serie** bietet **5 kW Leistung** für anspruchsvolle Industrieanwendungen mit dreiphasiger Stromversorgung. Dank **programmierbarer Ausgangsspannung und Strombegrenzung**, Remote ON/OFF und Remote Sense lässt sich das Netzteil flexibel in unterschiedliche Systeme integrieren. Für Anwendungen mit höherem Leistungsbedarf können mehrere Geräte parallel betrieben werden. Erhältlich mit **24, 36 und 48 VDC** Ausgangsspannung.

## Technische Daten

- Dreiphasen-Eingangsspannungsbereich 196 bis 305Vac (3-Draht / Dreieckschaltung) oder 340 bis 530Vac (4-Draht / Sternschaltung)
- Mit Aktiv-PFC
- Remote Sense und Remote On/Off Funktionen integriert
- Hilfsstromkreis 12V/0.1A
- Ausgangsspannung kann zwischen 20 – 120% mittels externem Kontrollsignal getrimmt werden
- Ausgangsstrom kann zwischen 20 – 100% mittels externem Kontrollsignal getrimmt werden
- Current Sharing mit bis zu 4 Einheiten bis 20kW
- Alarm Signal Ausgänge (Relais-Kontakt und Open Collector Signal): AC fail, DC OK, fan fail, OTP
- Luftkühlung mit integriertem, drehzahlgeregeltem DC-Ventilator
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +70°C
- Abmessungen 460 x 211 x 83.5mm (L x B x H)

## Zusätzliche Information

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Hersteller                     | MEAN WELL             |
| Leistung (W)                   | 4800                  |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 340 bis 530 (3-Phase) |
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 24                    |

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Länge (mm)              | 460                                                                           |
| Breite (mm)             | 211                                                                           |
| Höhe (mm)               | 83.5                                                                          |
| Anwendung               | ITE/AV                                                                        |
| Weitere Funktionen      | 12Vdc Hilfsausgang, Parallel schaltbar                                        |
| Statussignale           | AC OK Signal, DC OK Signal, Temperaturalarm                                   |
| Kontrollsignale         | Programmierbarer Strom, Programmierbare Spannung, Remote ON/OFF, Remote Sense |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre                                                                       |
| Wirkungsgrad typ.       | 88%                                                                           |
| Einstellbereich Vdc max | 28.8                                                                          |
| Einstellbereich Vdc min | 4.8                                                                           |