Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



9600W 3-Phasen Netzteil 24V/400A

Artikel-Nr: RST-10000-24
Lagerbestand: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 2'568.80

5+	~~CHF 2'568.80~~	CHF 2'447.20	(4% sparen)
10+	~~CHF 2'447.20~~	CHF 2'339.00	(8% sparen)
20+	~~CHF 2'339.00~~	CHF 2'271.40	(11% sparen)

Beschreibung

Die **MEAN WELL RST-10000-Serie** umfasst leistungsstarke **10-kW-AC/DC-Netzteile** mit **dreiphasigem Eingang von 196…305 VAC (?) bzw. 340…530 VAC (Y)**. Die Netzteile bieten **aktive PFC**, programmierbare Ausgangsspannung und Strombegrenzung sowie Remote ON/OFF und Remote Sense. Durch aktive Stromaufteilung können **zwei Geräte parallel bis 20 kW** betrieben werden. Erhältlich mit **24, 36 und 48 VDC** Ausgangsspannung.

Technische Daten

- Dreiphasen-Eingangsspannungsbereich 196 bis 305Vac (3-Draht / Dreieckschaltung) oder 340 bis 530Vac (4-Draht / Sternschaltung)
- Mit Aktiv-PFC
- Remote Sense und Remote On/Off Funktionen integriert
- Hilfsstromkreis 12V/0.1A
- Ausgangsspannung kann zwischen 20 – 120% mittels externem Kontrollsignal getrimmt werden
- Ausgangsstrom kann zwischen 20 – 100% mittels externem Kontrollsignal getrimmt werden
- Current Sharing mit bis zu 2 Einheiten bis 20kW
- Alarm Signal Ausgänge (Relais-Kontakt und Open Collector Signal): AC fail, DC OK, fan fail, OTP
- Luftkühlung mit integriertem, drehzahlgeregeltem DC-Ventilator
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +70°C
- Abmessungen 540 x 424 x 83.5mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Hersteller	MEAN WELL
Leistung (W)	9600
Eingangsspannungsbereich (Vac)	340 bis 530 (3-Phase)
Ausgangsspannung (Vdc)	24
Länge (mm)	540

Breite (mm)	424
Höhe (mm)	83.5
Anwendung	ITE/AV
Weitere Funktionen	12Vdc Hilfsausgang, Parallel schaltbar
Statussignale	AC OK Signal, DC OK Signal, Temperaturalarm
Kontrollsignale	Programmierbarer Strom, Programmierbare Spannung, Remote ON/OFF, Remote Sense
Herstellergarantie	5 Jahre
Wirkungsgrad typ.	88%
Einstellbereich Vdc max	28.8
Einstellbereich Vdc min	4.8