



## 150W Netzteil 12V/12.5A

Artikel-Nr: LRS-150F-12

Lagerbest Sofort Lieferbar (29)  
and:

**CHF 18.60**

|     |                      |           |              |
|-----|----------------------|-----------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 18.60</del> | CHF 17.70 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 17.70</del> | CHF 16.90 | (9% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 16.90</del> | CHF 16.40 | (11% sparen) |

## Beschreibung

LRS-150F-12 ist ein Netzteil im Lochblechgehäuse mit einer geringen Bauhöhe von nur 30mm.

## Technische Daten

- Eingangsspannung 85 bis 264Vac
- Leistungsaufnahme bei Nulllast 0.3W
- Metallgehäuse mit Schraubklemmen
- Konform den Haushaltgeräte-Normen IEC/EN60335-1 und IEC/EN61558-1,-2-16
- Ausgelegt für Einsätze bis max. 5000m.ü.M. Betriebshöhe
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +70°C
- Hält Surge-Spannungen bis 300Vac bis 5 Sek. aus
- Vibrationstest bis 5G
- Abmessungen 159 x 97 x 30mm (L x B x H)

## Zusätzliche Information

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Hersteller             | MEAN WELL        |
| Leistung (W)           | 150              |
| Ausgangsspannung (Vdc) | 12               |
| Länge (mm)             | 159              |
| Breite (mm)            | 97               |
| Höhe (mm)              | 30               |
| Anwendung              | Haushalt, ITE/AV |
| Herstellergarantie     | 3 Jahre          |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 85 bis 264 |
| Wirkungsgrad typ.              | 87%        |
| Schutzklasse                   | Class I    |
| Leistung Konvektion (W)        | 150        |
| Einstellbereich Vdc max        | 13.8       |
| Einstellbereich Vdc min        | 10.2       |