



76W Netzteil 24V/3.2A

Artikel-Nr: LRS-75-24
Lagerbest Sofort Lieferbar (220)
and:

CHF 11.40

5+	CHF 11.40	CHF 10.90	(4% sparen)
10+	CHF 10.90	CHF 10.40	(8% sparen)
20+	CHF 10.40	CHF 10.10	(11% sparen)

Beschreibung

LRS-75-24 ist ein Netzteil im Lochblechgehäuse mit einer geringen Bauhöhe von nur 30mm.

Technische Daten

- Eingangsspannung 85 bis 264Vac
- Leistungsaufnahme bei Nulllast <0.3W
- Metallgehäuse mit Schraubklemmen
- Konform den Haushaltgeräte-Normen IEC/EN60335-1 und IEC/EN61558-1,-2-16
- Ausgelegt für Einsätze bis max. 5000m.ü.M. Betriebshöhe
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +70°C
- Hält Surge-Spannungen bis 300Vac bis 5 Sek. aus
- Vibrationstest bis 5G
- Abmessungen 99 x 97 x 30mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Hersteller	MEAN WELL
Leistung (W)	76
Ausgangsspannung (Vdc)	24
Länge (mm)	99
Breite (mm)	97
Höhe (mm)	30
Anwendung	Haushalt, ITE/AV
Herstellergarantie	3 Jahre

Eingangsspannungsbereich (Vac)	85 bis 264
Wirkungsgrad typ.	90%
Schutzklasse	Class I
Leistung Konvektion (W)	76
Einstellbereich Vdc max	28.8
Einstellbereich Vdc min	21.6