



## 2W DC/DC-Wandler, Eingang 5V, Ausgang 12V/0.167A

Artikel-Nr: VE-0512S  
Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 5.05

|     |                     |          |              |
|-----|---------------------|----------|--------------|
| 10+ | <del>CHF 5.05</del> | CHF 3.80 | (24% sparen) |
| 25+ | <del>CHF 3.80</del> | CHF 2.90 | (42% sparen) |
| 50+ | <del>CHF 2.90</del> | CHF 2.50 | (50% sparen) |

## Beschreibung

2W DC/DC-Wandler, Eingang 5V, Ausgang 12V/0.167A

## Technische Daten

- 4 Pin SIL Gehäuse
- 1000Vdc Isolation
- Kleiner Ripple und Noise
- Wirkungsgrad bis 88%
- Betriebstemperaturbereich -40°C bis +85°C
- Schwarzes Plastik Gehäuse nichtleitend
- EMI erfüllt EN55022 Class B
- Dimension 11.68 x 7.5 x 10.15mm (L x B x H)
- 3 Jahre Garantie
- Hersteller Motien

## Zusätzliche Information

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Leistung (W)                   | 2         |
| Eingangsspannungsbereich (Vdc) | 4.5...5.5 |
| Eingangsspannung Nominal (Vdc) | 5         |
| Eingangsspannungsverhältnis    | +/-10%    |
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 12        |
| I/O Isolation                  | 1000Vdc   |
| Bauform                        | SIP4      |
| Länge (mm)                     | 11.68     |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Breite (mm)              | 7.5         |
| Höhe (mm)                | 10.15       |
| Anwendung                | ITE/AV      |
| Herstellergarantie       | 3 Jahre     |
| Hersteller               | Motien      |
| Regulierung              | Unregulated |
| Ausgangsstrom (mA)       | 167         |
| Eingangsspannung Vdc Max | 5.5         |
| Eingangsspannung Vdc Min | 4.5         |