



## 500W Netzteil 48V/10.4A, Medizin, Industrie

Artikel-Nr: RPS-500-48-SF

Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 93.50

|     |                      |           |              |
|-----|----------------------|-----------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 93.50</del> | CHF 89.10 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 89.10</del> | CHF 85.20 | (8% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 85.20</del> | CHF 82.70 | (11% sparen) |

## Beschreibung

RPS-500-48-SF ist ein zuverlässiges, Netzgerät für Medizin und Industrieanwendungen mit einer sehr hohen Leistungsdichte. Version mit seitlichem Lüfter

## Technische Daten

- Eingangsspannung 80 bis 264Vac
- 500W mit integriertem Lüfter
- Für Class I (mit Schutzerde) Anwendungen zugelassen
- Leerlaufstromverbrauch 0.5W
- Wirkungsgrad bis 94%
- Ausgangssignal für Power o.k.
- Hilfsausgang 5V / 0.6A
- Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungs- und Temperaturschutz
- Zulassungen: ANSI/AAMI ES60601-1 und IEC/EN60601-1 mit 2xMOPP Level; UL/EN/IEC62368-1
- Abmessungen 160 x 86 x 43mm (L x B x H)

## Zusätzliche Information

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Hersteller                     | MEAN WELL          |
| Leistung (W)                   | 500                |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 80 bis 264         |
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 48                 |
| Länge (mm)                     | 160                |
| Breite (mm)                    | 86                 |
| Höhe (mm)                      | 43                 |
| Anwendung                      | Industrie, Medical |

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Weitere Funktionen      | 5Vdc Hilfsausgang, 12Vdc Hilfsausgang |
| Statussignale           | DC OK Signal                          |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre                               |
| Kontrollsignale         | Remote ON/OFF, Remote Sense           |
| Wirkungsgrad typ.       | 94%                                   |
| Schutzklasse            | Class I                               |
| Einstellbereich Vdc max | 50.4                                  |
| Einstellbereich Vdc min | 45.6                                  |