



## 2000W Netzteil 48V/42A

Artikel-Nr: CPS-EX2000.048

Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 1'625.10

|     |                         |              |              |
|-----|-------------------------|--------------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 1'625.10</del> | CHF 1'498.40 | (7% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 1'498.40</del> | CHF 1'450.80 | (10% sparen) |

## Beschreibung

Die Camtec CPS-EX2000 Serie sind hochpräzise, programmierbare Netzteile "Made in Germany". Durch das einzigartige mechanische System können die Netzgeräte flexibel in jeder gewünschten Montagerichtung eingebaut werden.

## Technische Daten

- 3D-HD (3D Heat Dissipation) ermöglicht 360° Montage im dreidimensionalen Raum
- Interface Echtzeit C/V Programmierung
- Interface Echtzeit & Echtwert C/V-Monitoring
- Referenzspannung z. Eigenprogrammierung
- CSB Current Share Bus
- Inhibit / Interlock für Sicherheitsabschaltung
- Remote Shutdown
- Sensebetrie
- Power Good Relay DC-OK
- Präzise Dynamik bei Lastwechsel
- N+1 skalierbar bis über 100KW
- Wirkungsgrad 92-94%
- PFC Powerfaktor 0,99
- Stufenlos gesteuerte Papst-Lüfter
- Lange Lebensdauer unter Stressbetrieb
- EMV erfüllt Leitungsgebunden Class B, Abstrahlung Class A
- 19" Subframes 2U und 3 optional
- Abmessungen 84×126.4×444mm

## Zusätzliche Information

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Hersteller                     | Camtec      |
| Leistung (W)                   | 2000        |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 184 bis 264 |

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgangsspannung (Vdc)    | 48                                                                            |
| Länge (mm)                | 444                                                                           |
| Breite (mm)               | 126.4                                                                         |
| Höhe (mm)                 | 84                                                                            |
| Anwendung                 | ITE/AV                                                                        |
| Weitere Funktionen        | 12Vdc Hilfsausgang, Parallel schaltbar                                        |
| Statussignale             | DC OK Relais Kontakt, Monitoring Spannung, Monitoring Strom, Temperaturalarm  |
| Kontrollsignale           | Programmierbarer Strom, Programmierbare Spannung, Remote ON/OFF, Remote Sense |
| Herstellergarantie        | 5 Jahre                                                                       |
| Wirkungsgrad typ.         | 93%                                                                           |
| Schutzklasse              | Class I                                                                       |
| Einstellbereich Vdc max   | 58                                                                            |
| Einstellbereich Vdc min   | 45                                                                            |
| Leistung pro Netzteil (W) | 2000                                                                          |
| Leistung pro Rack (W)     | 10000                                                                         |