



WX 2021 Lötstation 255W



Jetzt Demo buchen

```
document.getElementById('demo-  
box').addEventListener('click', function() {  
  window.scrollTo({ top: document.body.scrollHeight,  
    behavior: 'smooth' }); });
```

Artikel-Nr: 0053422399

Lagerbest Sofort Lieferbar (2)
and:

CHF 1'217.00

Beschreibung

- 2-Kanal-Versorgungseinheit WX 2, mit 1 Mikro-Lötkolben WXMP und 1 Mikro-Entlötpinzette WXMT (WX2021)
- Gleichzeitiger Betrieb von 2 Lötwerkzeugen
- Blaues LED-Ringlicht (Aus = Off, Blinken = Standby, An = Einsatzbereit)
- Die WX-Lötkolben heizen in kürzester Zeit auf und sind sofort einsatzbereit.
- Der robuste Touchscreen ist ein kapazitives Bedienpanel aus Echtglas. Es ist antistatisch und temperaturbeständig. Das Dreh-Klick-Rad mit Bestätigungstaste ermöglicht eine intuitive Bedienung.



Spitzen/Werkzeug

- **Spitzen:** [ZU DEN PASSENDE SPITZEN](#)
- **Kompatible Lötkolben:** [WXMP](#), [WXMP MS](#), [WXPP](#), [WXPP MS](#), [WXUP MS](#), [WXP 65](#), [WXP 80](#), [WXP 90](#), [WXP 120](#), [WXP 200](#)
- **Kompatible Lötpinzetten:** [WXMT](#), [WXMT MS](#)
- **Kompatible Entlötkolben:** [WXDP 120](#), [WXDV 120](#), [WXHAP 200](#)
- **Kompatibles Lötbad:** [WXSb 200](#)
- **Kompatible Heizplatte:** [WXHP 120](#)
- **WXAir-Reworkmodul:** [WXair](#)

Lieferumfang

- [WX 2](#): 2-Kanal-Versorgungseinheit, 200 W (255 W)
- [WXMP](#): Mikro-Lötkolben WXMP 40 W, 12 V (Handstück ohne Lötspitze) für Active-Tip Heizkörper Technologie
- [RTM 013 S \(RT 3\)](#): RT Micro Standard-Lötspitze, Meisselform Ø 1,3 x 0,4 mm
- [WXMT](#): Mikro-Entlötpinzette WXMT 2 x 40 W, 12 V (Handstück ohne Lötspitze) für Active-Tip Heizkörper Technologie
- [RTW 2 45°](#): Justiertes Lötspitzenpaar Meisselform 0,7 x 0,4 mm, 45°

- [WSR 204:](#) 2-in-1 Sicherheitsablage mit Messingwolle und Reinigungsschwamm
- [WSR 200:](#) 2-in-1 Sicherheitsablage mit Messingwolle und Reinigungsschwamm
- **CH Netzkabel für die Schweiz**

Zusätzliche Information

Hersteller	Weller
Produktserie	WX
Kanäle	2
Leistung (W)	200
Sets	Ja
Temperaturbereich (werkzeugabhängig)	100°C bis 550°C
ESD sicher	Ja