



300W DC/DC-Wandler, Eingang 25.2...46.8V, Ausgang 24V/12.5A

Artikel-Nr: RSD-300E-24
Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (-4)

CHF 114.60

5+	~~CHF 114.60~~	CHF 109.10	(4% sparen)
10+	~~CHF 109.10~~	CHF 104.40	(8% sparen)
20+	~~CHF 104.40~~	CHF 101.30	(11% sparen)

Beschreibung

RSD-300E-24 ist ein robuster DC-DC Wandler mit Bahnzulassungen. Mit einem Arbeitstemperaturbereich von -40°C bis +70°C, einem 2:1 Eingangsbereich, tiefem Spannungsrippel, hervorragenden EMV Eigenschaften und einer Isolationsspannung von 4KVdc passt die RSD-300 Serie in Automotive Systeme, Bahnanwendungen sowie Industrieanwendungen mit erschwerten Umgebungsbedingungen mit hohen Vibrationen, viel Schmutz und extremen Temperaturbedingungen.

Technische Daten

- 2:1 Eingangsbereich
- 4000Vdc Isolation
- Konvektionsgekühlt ohne Zwangsbelüftung
- Halb vergossen
- Überlastschaltung mit Constant Current Limiting
- Entspricht der Bahnzulassung EN50155 und EN45545-2
- Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +70°C
- Abmessungen 216 x 97 x 40mm (L x B x H)
- 3 Jahre Garantie
- Hersteller MEAN WELL

Zusätzliche Information

Hersteller	MEAN WELL
Leistung (W)	300
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	25.2...46.8
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	36
Eingangsspannungsverhältnis	2:1
Ausgangsspannung (Vdc)	24

I/O Isolation	4000Vdc
Länge (mm)	126
Breite (mm)	97
Höhe (mm)	40
Anwendung	Bahn, ITE/AV
Herstellergarantie	3 Jahre
Ausgangsstrom (mA)	12500
Eingangsspannung Vdc Min	25.2
Eingangsspannung Vdc Max	46.8