



## 650W medizinisches Netzteil 48Vdc/13.5A

Artikel-Nr: CNS658-MU  
Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 204.80

## Beschreibung

Die AC/DC Open Frame Netzteile der Serie Artesyn CNS650-MU von Advanced Energy mit Single Ausgang sind mit 3 Ausgängen von 12V, 24V oder 48Vdc und einem Trimmbereich von +15 % erhältlich. Jedes Netzgerät verfügt über einen 12Vdc Lüfterausgang und 5Vdc Standby. Alle Modelle verfügen über ITE Zulassungen für industrielle und medizinische Sicherheit und akzeptieren einen Universaleingang von 90...264Vac. Je nach Betriebsbedingungen liefert die kompakte und hochdichte U-Profil Konstruktion mit den Massen 4"x 6"x 1.54" eine Ausgangsleistung von bis zu 400 Watt bei freier Konvektionskühlung und bis zu 650 Watt bei 400 LFM Zwangsbelüftung. Diese AC/DC Wandler sind ideal für industrielle Systeme sowie für medizinische Anwendungen.

## Technische Daten

- Designed für Zwangsbelüftung und natürliche Konvektionskühlung
- 360 Watt Ausgangsleistung mit Industrie- und Medizinal-Sicherheitszulassungen, 2xMOPP
- 4"x 6" Grundprint
- PMBus® interface
- Aktives current share mit ORing FET
- Doppel Eingangssicherung
- Aktive Power Faktor Korrektur, 61000-3-2 konform
- Eingebautes Class B EMI Filter
- Weniger als 1HE hoch
- Leerlaufstromverbrauch <500mW
- Garantie 3 Jahre
- Hersteller Artesyn

## Zusätzliche Information

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Hersteller             | Artesyn         |
| Leistung (W)           | 650             |
| Ausgangsspannung (Vdc) | 48              |
| Anwendung              | ITE/AV, Medical |
| Normgrösse             | 4x6 Zoll        |

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Länge (mm)              | 152.4                                             |
| Breite (mm)             | 101.6                                             |
| Höhe (mm)               | 39.2                                              |
| Weitere Funktionen      | 5Vdc Hilfsausgang, 12Vdc Hilfsausgang, Peak Power |
| Statussignale           | AC OK Signal, DC OK Signal, Fan Fail              |
| Kontrollsignale         | Remote ON/OFF, Remote Sense                       |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre                                           |
| Leistung Konvektion (W) | 400                                               |
| Wirkungsgrad typ.       | 95%                                               |
| Schutzklasse            | Class I                                           |
| Peak Leistung (W)       | 750                                               |
| Ansteuerung             | PMBus                                             |