



## 600W medizinisches Netzteil 12Vdc/50A

Artikel-Nr: LCC600-12U-9P

Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 279.90

## Beschreibung

Artesyn's LCC600 Serie von Advanced Energy besteht aus 4 Spannungsvarianten mit einer Ausgangsspannung von 12V, 28V, 36V oder 48Vdc und ist vollständig konduktionsgekühlt. Jede Variante verfügt außerdem über einen 5Vdc-Standby Ausgang, der bis zu 1,5A liefern kann. Diese Netzteile mit einer Nennleistung von 600Watt verfügen über eine thermische Grundplatte und sind in der Lage, die volle Ausgangsleistung über einen breiten Betriebstemperaturbereich von -40°...+85°C zu liefern. Für maximale Anwendungsflexibilität ist der Hauptaussgang einstellbar. Die Variante 48Vdc kann beispielsweise von 44V...54Vdc eingestellt werden und hat eine maximale Stromstärke von 12,5A.

## Technische Daten

- 600Watt Leistung bei erhöhter Umgebungstemperatur
- Weite Umgebungstemperatur -40°C...+85°C mit Kühlplate
- Ausgangsspannung justierbar
- Remote On/Off
- AC OK und DC OK Signale
- 5Vdc standby
- Aktiver current share
- Konduktions gekühlt/fanless
- I2C / PMBus
- Medizinal und Industrie Sicherheitszulassung
- Geeignet für BF Applikationen
- Aktive Power Faktor Korrektur
- Option IP65
- Option Eingang 277Vac
- Garantie 2 Jahre
- Hersteller Artesyn

## Zusätzliche Information

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Hersteller             | Artesyn |
| Leistung (W)           | 600     |
| Ausgangsspannung (Vdc) | 12      |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 90 bis 264                            |
| Länge (mm)                     | 228                                   |
| Breite (mm)                    | 101                                   |
| Höhe (mm)                      | 39.8                                  |
| Anwendung                      | ITE/AV, Medical                       |
| Weitere Funktionen             | 5Vdc Hilfsausgang, Parallel schaltbar |
| Kontrollsignale                | Remote Sense                          |
| Statussignale                  | AC OK Signal, DC OK Signal            |
| Herstellergarantie             | 2 Jahre                               |
| Wirkungsgrad typ.              | 92%                                   |
| Schutzklasse                   | Class I                               |
| Leistung Baseplate Cooling (W) | 600                                   |
| Einstellbereich Vdc max        | 15                                    |
| Einstellbereich Vdc min        | 12                                    |
| Ansteuerung                    | PMBus                                 |