Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



360W medizinisches Netzteil 15Vdc/24A

Artikel-Nr:	LPS364-M	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 162.50

Beschreibung

Artesyn’s Open frame AC/DC Netzgerät LPS360-M Serie umfasst 5 Einzelausgangsmodelle mit Spannungen von 12V, 15V, 24V, 36V oder 48Vdc. Jedes Netzteil bietet außerdem 12Vdc Lüfter- und 5Vdc Standby-Ausgänge. Alle 5 Modelle verfügen über ITE Industrie- und medizinische Sicherheitszulassungen und akzeptieren einen breiten Eingangsbereich von 90V...264Vac oder 120V...300Vdc. Umfassender Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz gehören zur Standardausstattung. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören eine Fernabfrage des Hauptausgangs, ein Power Fail Signal und PMBus/I2C für die grundlegende Überwachung und Steuerung. Die LPS360-M-Serie hat einen Volllastwirkungsgrad von bis zu 92%. Je nach Betriebsbedingungen bietet sie eine Ausgangsleistung von bis zu 240Watt bei freier Konvektionskühlung und bis zu 360Watt bei 400LFM Zwangsluft. Der AC/DC Wandler ist weniger als 1HE hoch und eignet sich ideal für leichte Industriesysteme sowie für medizinische Anwendungen mit Patientenkontakt (Typ BF).

Technische Daten

- 360Watt Ausgangsleistung mit Medizal und Industrie Sicherheitszulassung
- Geeignet für BF Applikationen
- Aktive Power Faktor Korrektur
- Doppel Eingangssicherung
- 3”x 5” Grundprint
- PMBus commands
- Remote sense
- Power fail
- Spannungsausgang justierbar
- Level B conducted EMI – Class I oder Class II (Eingang)
- Überspannungsschutz
- Überstromschutz
- Übertermperaturschutz
- 12Vdc Fan Ausgang
- LPX200 Gehäusesatz erhältlich
- 5Vdc Standby Ausgang
- Remote Inhibit
- Garantie 3 Jahre
- Hersteller Artesyn

Zusätzliche Information

Hersteller	Artesyn

Leistung (W)	360
Ausgangsspannung (Vdc)	15
Anwendung	ITE/AV, Medical
Normgrösse	3x5 Zoll
Länge (mm)	127
Breite (mm)	76.2
Höhe (mm)	34.6
Weitere Funktionen	5Vdc Hilfsausgang, 12Vdc Hilfsausgang, Peak Power
Statussignale	Power Fail
Kontrollsignale	Remote ON/OFF, Remote Sense
Herstellergarantie	3 Jahre
Wirkungsgrad typ.	92%
Schutzklasse	Class I, Class II
Leistung Konvektion (W)	240
Peak Leistung (W)	465
Ansteuerung	PMBus