




20W DC/DC-Wandler, Eingang 9...36V, Ausgang +15V/-15V / +0.667A/-0.667A

Artikel-Nr: RCD20-24D15W
Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

Beschreibung

20W DC/DC-Wandler, Eingang 9...36V, Ausgang +15V/-15V / +0.667A/-0.667A

Technische Daten

- 20Watt reguliert
- 4:1 Weiteingangsbereich
- Wirkungsgrad 91%
- Standard 1.00" x 1.00" x 0.39" Grösse
- IN/OUT Isolation 3000Vdc
- Eingangsspannungsbereiche: 9..36Vdc, 18..75Vdc, 36..160Vdc
- Remote ON/OFF
- Schutzschaltung: Kurzschluss, Überstrom, Überspannung, Übertemperatur und Unterspannung
- Temperaturbereich: -55°C...+100°C (M3 Version)
- Eingebautes EMI CLASS A Filter
- 3 Jahre Garantie
- Hersteller P-DUKE

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	+15 / -15
Leistung (W)	20
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	12, 15, 24
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	9...36
Eingangsspannungsverhältnis	4:1
I/O Isolation	2250Vdc
Weitere Funktionen	Remote ON/OFF
Bauform	1 x 1 Zoll

Anwendung	Bahn, ITE/AV
Hersteller	P-Duke
Regulierung	Regulated
Länge (mm)	25.4
Breite (mm)	25.4
Höhe (mm)	9.9
Ausgangsstrom (mA)	667
Eingangsspannung Vdc Max	36
Eingangsspannung Vdc Min	9