Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



312W LED Treiber 2800...7420mA/30V...56V, 3in1 Dimming

Artikel-Nr:	XLG-320-H-AB	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 112.00

Beschreibung

Der LED Treiber XLG-320 mit 312W Konstantleistungsausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen mit Konstantstrom. Durch den IP67 Schutz kann das Netzteil sowohl in Innen-, als auch in Aussenanwendungen eingesetzt werden. AB Version mit eingebauter Dimmschnittstelle.

Technische Daten

- Ausgangsstrom einstellbar mit eingebautem Potentiometer
- Erweiterter Arbeitsbereich durch Konstantleistungsdesign
- Ausgangsspannungsbereich: 30 bis 56Vdc
- Einstellbereich für Ausgangsstrom am Netzteil: 2800 bis 7420mA (Standardeinstellung 5600mA)
- Volle Leistung von 5570 bis 7420mA
- Eingebaute 3in1 Dimming Funktion (0-10V, 10V PWM Signal, Widerstand)
- Metallgehäuse mit IP67
- Abmessungen 246 x 77 x 39.5mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Leistung (W)	312
Kanäle	1
Ansteuerung	0-10V, 1-10V, Widerstand
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	246
Breite (mm)	77
Höhe (mm)	39.5
IP Schutz	IP67

Anschluss	Kabel
Weitere Funktionen	Konstantleistung
Eingangsspannungsbereich (Vac)	110 bis 277
Produktserie	XLG
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Strom (mA)	2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7000, 7100, 7200, 7300, 7400
Ausgangsstrom (mA)	2800 - 7420
Vorwärtsspannung (Vdc)	30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	30...56
Stromeinstellung	Potentiometer
Wirkungsgrad typ.	92%