Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



312W LED Treiber 500...1400mA/150V...300V

Artikel-Nr:	XLG-320-L-A	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 106.40

Beschreibung

Der LED Treiber XLG-320 mit 312W Konstantleistungsausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen mit Konstantstrom. Durch den IP67 Schutz kann das Netzteil sowohl in Innen-, als auch in Aussenanwendungen eingesetzt werden.

Technische Daten

- Erweiterter Arbeitsbereich durch Konstantleistungsdesign
- Ausgangsspannungsbereich: 150 bis 300Vdc
- Einstellbereich für Ausgangsstrom am Netzteil: 500 bis 1400mA (Standardeinstellung 1400mA)
- Volle Leistung von 1050 bis 1400mA
- Metallgehäuse mit IP67
- Abmessungen 246 x 77 x 39.5mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Leistung (W)	315
Kanäle	1
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	246
Breite (mm)	77
Höhe (mm)	39.5
IP Schutz	IP67
Anschluss	Kabel
Weitere Funktionen	Konstantleistung

Eingangsspannungsbereich (Vac)	110 bis 277
Produktserie	XLG
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Strom (mA)	500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400
Ausgangsstrom (mA)	500 - 1400
Vorwärtsspannung (Vdc)	150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	150...300
Stromeinstellung	Potentiometer
Ansteuerung	nicht dimmbar
Wirkungsgrad typ.	94%