



4-Leiter-Geräteanschlussklemme

Artikel-Nr: 862-2594

Lagerbest Sofort Lieferbar (82)
and:

CHF 2.90

Beschreibung

4-Leiter-Geräteanschlussklemme 4-polig N-PE-L1-L2 ohne PE-Kontakt 4 mm² 4,00 mm² schwarz

Technische Daten

Bemessungsspannung (III / 3) 500V

Bemessungsstoßspannung (III / 3) 6kV

Bemessungsstrom 32A

Legende Bemessungsdaten (III / 3) ? Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

Klemmstellen 16

Gesamte Anzahl der Potentiale 4

PE-Funktion ohne PE-Kontakt

Anschluss technik Push-in CAGE CLAMP

Betätigungsart Drücker

Anschließbare Leiterwerkstoffe Kupfer

Eindrätiger Leiter 0,5 ... 4 mm² / 20 ... 12 AWG

Eindrätiger Leiter; direkt steckbar >0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG

Mehrdrätiger Leiter 0,5 ... 4 mm² / 20 ... 12 AWG

Feindrätiger Leiter 0,5 ... 4 mm² / 20 ... 12 AWG

Feindrätiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,5 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG

Feindrätiger Leiter; mit Aderendhülse, direkt steckbar 0,75 mm² / 18 AWG

Hinweis (Leiterquerschnitt) Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

Abisolierlänge 10 ... 11 mm / 0.39 ... 0.43 inch

Polzahl 4

Verdrahtungsrichtung Seitliche Verdrahtung

Zusätzliche Information