Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



ESD Kugelgelenk-Halter KØ40 M12x20mm Aufschrauben schwarz ableitfähig

Artikel-Nr:	9-281-ESD	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 120.80

Beschreibung

Die Kugelgelenk-Halter gibt es in verschiedenen Kugeldurchmessern, welche unterschiedliche Haltekräfte ausweisen. Ein kleiner Hebeldruck genügt für eine stufenlose Feststellung bei hoher Haltekraft. Das Fussteil ist wählbar zum Anklemmen, zum festen Anschrauben oder mit eingeschraubten Hochleistungsmagneten. Eine Schnellspannung um Kameras, Monitore, Sensoren oder Messgeräte optimal auszurichten. Bei der Holzbearbeitung kommen Schnitzplatten, Schnitz-Kugeln oder verschiedene Einspann- und Haltewerkzeuge zum Einsatz. Im Instrumentenbau und Modellbau werden unterschiedlichste Klemm- und Haltevorrichtung aufgeschraubt. Über das Gewinde an der Kugel können passende Adapter und Verlängerungen aller Arten aufgeschraubt werden. Ein optimaler Halt um E-Roller, E-Bikes und Fahrräder freischwebend zu reparieren. Universitäten, Forschungszentren und Labore wissen die vielseitigen Einsatz- und Nutzungsmöglichkeiten seit Jahren zu schätzen. Die Befestigung zum Anklemmen ist für Werkbänke mit einer maximalen Tischplattenstärke von bis zu 80 mm geeignet. Die Befestigung zum Anschrauben kann über die vier 9 mm Durchgangslöcher mit Werkbänken, Tischen und Grundplatten verbunden werden. Die Hochleistungsmagnete bieten eine individuelle Anbringung, welche auch mal schnell gewechselt werden kann.

Technische Daten

- Kugel-Gelenk-Schnellspanner für schwere Teile, 360° drehbar, stufenlos feststellbar, Qualitätsprodukt Made in Germany
- zum Anschrauben an die Werkbank (Platz Masse: 110x72mm)
- Gewindezapfen M12 x 1,5 x 20 mm
- Aufnahmefläche ca. Ø 20 mm
- Neigungswinkel +/- 45°
- im Lieferumfang enthalten:, Schnorrscheibe und Kontermutter, Sicherungsmutter für das Gewinde
- Aluminiumguss mit ESD-Pulverbeschichtung schwarz, ableitfähig 10^7 bis 10^8 Ohm
- Orientierungsmasse ca. 80 x 170 x 75 mm
- Gewicht 650 g

Zusätzliche Information

Hersteller	BERNSTEIN
ESD sicher	Ja
Produkt	Halterungen