Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



100W LED Treiber 350...1050mA/71V...142V, DALI2

Artikel-Nr:	XLG-100-L-DA2	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 64.80

Beschreibung

Der LED Treiber XLG-100 mit 100W Konstantleistungsausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen mit Konstantstrom. Durch den IP67 Schutz kann das Netzteil sowohl in Innen-, als auch in Aussenanwendungen eingesetzt werden. DA2 Version mit eingebauter DALI Dimmschnittstelle.

Technische Daten

- Ausgangsstrom einstellbar mit eingebautem Potentiometer
- Erweiterter Arbeitsbereich durch Konstantleistungsdesign
- Ausgangsspannungsbereich: 71 bis 142Vdc
- Einstellbereich für Ausgangsstrom am Netzteil: 350 bis 1050mA (Standardeinstellung 700mA)
- Volle Leistung von 700 bis 1050mA
- Eingebaute DALI Schnittstelle
- Metallgehäuse mit IP67
- Abmessungen 140 x 63 x 32mm (L x B x H)
- 5 Jahre Garantie

Zusätzliche Information

IP Schutz	IP67
Anschluss	Kabel
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Strom (mA)	350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050
Ausgangsstrom (mA)	350 - 1050
Vorwärtsspannung (Vdc)	71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,

	141, 142
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	71...142
Leistung (W)	100
Ansteuerung	DALI
Kanäle	1
Stromeinstellung	Potentiometer
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	140
Breite (mm)	63
Höhe (mm)	32
Weitere Funktionen	Konstantleistung
Wirkungsgrad typ.	92%