Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



240W LED Treiber 2400...6660mA/27V...56V, DALI2

Artikel-Nr:	XLG-240-H-DA2	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 87.00

Beschreibung

Der LED Treiber XLG-240 mit 240W Konstantleistungsausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen mit Konstantstrom. Durch den IP67 Schutz kann das Netzteil sowohl in Innen-, als auch in Aussenanwendungen eingesetzt werden. DA2 Version mit eingebauter DALI Dimmschnittstelle.

Technische Daten

- Ausgangsstrom einstellbar mit eingebautem Potentiometer
- Erweiterter Arbeitsbereich durch Konstantleistungsdesign
- Ausgangsspannungsbereich: 27 bis 56Vdc
- Einstellbereich für Ausgangsstrom am Netzteil: 2200 bis 6660mA (Standardeinstellung 4280mA)
- Volle Leistung von 4280 bis 6660mA
- Eingebaute DALI Schnittstelle
- Metallgehäuse mit IP67
- Abmessungen 219 x 63 x 35.5mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

IP Schutz	IP67
Anschluss	Kabel
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Strom (mA)	2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600
Ausgangsstrom (mA)	2200 - 6660
Vorwärtsspannung (Vdc)	27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	27...56
Leistung (W)	240
Ansteuerung	DALI
Kanäle	1
Stromeinstellung	Potentiometer
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	219
Breite (mm)	63
Höhe (mm)	35.5
Weitere Funktionen	Konstantleistung
Wirkungsgrad typ.	93%