



312W LED Treiber 2800...7420mA/27V...56V, DALI2

Artikel-Nr: XLG-320-H-DA2

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 123.20

Beschreibung

Der LED Treiber XLG-320 mit 312W Konstantleistungsausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen mit Konstantstrom. Durch den IP67 Schutz kann das Netzteil sowohl in Innen-, als auch in Aussenanwendungen eingesetzt werden. DA2 Version mit eingebaute DALI Dimmschnittstelle.

Technische Daten

- Ausgangsstrom einstellbar mit eingebautem Potentiometer
- Erweiterter Arbeitsbereich durch Konstantleistungsdesign
- Ausgangsspannungsbereich: 30 bis 56Vdc
- Einstellbereich für Ausgangsstrom am Netzteil: 2800 bis 7420mA (Standardeinstellung 5600mA)
- Volle Leistung von 5570 bis 7420mA
- Eingebaute DALI Schnittstelle
- Metallgehäuse mit IP67
- Abmessungen 246 x 77 x 39.5mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

IP Schutz	IP67
Anschluss	Kabel
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Strom (mA)	2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7000, 7100, 7200, 7300, 7400
Ausgangsstrom (mA)	2800 - 7420
Vorwärtsspannung (Vdc)	30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	30...56
Leistung (W)	312
Ansteuerung	DALI
Kanäle	1
Stromeinstellung	Potentiometer
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	246
Breite (mm)	77
Höhe (mm)	39.5
Weitere Funktionen	Konstantleistung
Wirkungsgrad typ.	92%