



## 50W LED Treiber 900...1400mA/27V...56V, DALI2

Artikel-Nr: XLG-50-H-DA2  
Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 48.20

## Beschreibung

Der LED Treiber XLG-50 mit 50W Konstantleistungsausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen mit Konstantstrom. Durch den IP67 Schutz kann das Netzteil sowohl in Innen-, als auch in Aussenanwendungen eingesetzt werden. DA2 Version mit eingebaute DALI Dimmschnittstelle.

## Technische Daten

- Ausgangsstrom einstellbar mit eingebautem Potentiometer
- Erweiterter Arbeitsbereich durch Konstantleistungsdesign
- Ausgangsspannungsbereich: 27 bis 56Vdc
- Einstellbereich für Ausgangsstrom am Netzteil: 900 bis 1400mA (Standardeinstellung 1050mA)
- Eingebaute DALI Schnittstelle
- Metallgehäuse mit IP67
- Abmessungen 105 x 63 x 30mm (L x B x H)

## Zusätzliche Information

|                                |                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP Schutz                      | IP67                                                                                                                       |
| Anschluss                      | Kabel                                                                                                                      |
| Herstellergarantie             | 5 Jahre                                                                                                                    |
| Hersteller                     | MEAN WELL                                                                                                                  |
| Strom (mA)                     | 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400                     |
| Ausgangsstrom (mA)             | 500 - 1400                                                                                                                 |
| Vorwärtsspannung (Vdc)         | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 |
| Ausgangsspannungsbereich (Vdc) | 27...56                                                                                                                    |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Leistung (W)       | 50               |
| Ansteuerung        | DALI             |
| Kanäle             | 1                |
| Stromeinstellung   | Potentiometer    |
| Dimmart            | Stromregelung    |
| Anwendung          | Single Color     |
| Länge (mm)         | 105              |
| Breite (mm)        | 63               |
| Höhe (mm)          | 30               |
| Weitere Funktionen | Konstantleistung |
| Wirkungsgrad typ.  | 89%              |