



45W DALI2 DT8, Tunable white, Konstantstrom LED Treiber, 500-1400mA, NFC

Artikel-Nr: SRP-2309-45-C1400-
NFC

Lagerbest Sofort Lieferbar (59)
and:

CHF 49.90

Beschreibung

SRP-2309-45-C1400-NFC ist ein flexibler, dimmbarer Tunable white LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit DALI2 DT8 gesteuert werden. Der Ausgangsstrom kann via NFC zwischen 500 und 1400mA eingestellt werden.

Ansteuerung

- DALI2 DT8, AC-PUSH

Anwendung

- Tunable White

Stromeinstellung

- NFC

Funktionen mit App und NFC programmierbar

- CLO (Constant Lumen Output)
- EL (Emergency Mode)

Dimmbereich

Der lastabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% Dimmmethode: Amplituden dimming

Technische Daten

- DALI2 DT8 dimmbares 2-Kanal TW Netzteil
- 2 Kanal 500~1400mA Konstantstromausgang, wählbar über NFC-Programmtool
- In Übereinstimmung mit IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2, IEC 62386-209:2011
- Eingebaute DALI2 Schnittstelle, DALI DT8 Gerät
- Dimmbarer LED-Treiber. Max. Ausgangsleistung 45W
- Ausgangsspannungsbereich: 6-58VDC
- Klasse-2-Netzteil, vollständig isoliertes Kunststoffgehäuse
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Zum Schalten und Dimmen von Tunable White LED Beleuchtungskörpern

- Amplituden Dimmung, sanftes und tiefes Dimmen bis 0,01%
- Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT8-Befehle unterstützen
- Schutzklasse IP20
- 5 Jahre Garantie
- Dimensionen: 145 x 45 x 28mm

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID APPLE



Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	200 bis 240
Leistung (W)	45
Ausgangsstrom (mA)	500 - 1400
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	6...58
Kanäle	2
Stromeinstellung	NFC
Ansteuerung	DALI DT8, AC Push Dimming
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Tunable White
Länge (mm)	145
Breite (mm)	45
Höhe (mm)	28
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Produktserie	SRP-2309
Herstellergarantie	5 Jahre

Hersteller	Sunricher
Vorwärtsspannung (Vdc)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Strom (mA)	500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400