



30W DALI2 DT8, AC-PUSH, Tunable white, Linearer Konstantstrom LED Treiber, 250-850mA, NFC

****NEUER LINEARER NFC DALI2 DT8 TREIBER****

Artikel-Nr: SRPL-2309N-30CCT
250-850

Lagerbest Sofort Lieferbar (7)
and:

CHF 48.40

Beschreibung

SRPL-2309N-30CCT250-850 ist ein flexibler, dimmbarer Tunable white LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit DALI2 DT8 gesteuert werden. Der Ausgangsstrom kann via NFC zwischen 250 und 850mA eingestellt werden. Im schlanken linearen 30 x 21mm Aluminium Gehäuse, ideal für Profile und Langfeldleuchten.

Ansteuerung

- DALI2 DT8, AC-PUSH

Anwendung

- Tunable white

Stromeinstellung

- NFC

Funktionen mit App und NFC programmierbar

- CLO (Constant Lumen Output)
- CD (Corridor Mode)
- EL (Emergency Mode)

Dimmbereich

Der lastabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% Dimmmethode: Amplituden/CCR


Technische Daten

- DT8 dimmbares 2-Kanal Tunable white Netzteil
- CLO und Korridor Funktion
- 2 Kanal 250~850mA Konstantstromausgang, wählbar über NFC-Programmtool, default 700mA
- In Übereinstimmung mit IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2, IEC 62386-209
- Eingebaute DALI-2 Schnittstelle, DALI DT8 Gerät
- Dimmbarer LED-Treiber. Max. Ausgangsleistung 30W
- Ausgangsspannungsbereich: 10-54VDC

- Klasse-2-Netzteil
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Zum Schalten und Dimmen von Tunable White LED Beleuchtungskörpern
- Amplituden Dimmung, sanftes und tiefes Dimmen bis 0,01%
- Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT8-Befehle unterstützen
- Schutzklasse IP20
- 5 Jahre Garantie
- Dimensionen: 245 x 30 x 21mm

SR NFC TOOL HERUNTERLADEN

ANDROID APPLE



Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	220 bis 240
Leistung (W)	30
Ausgangsstrom (mA)	250 - 850
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	10...54
Kanäle	2
Stromeinstellung	NFC
Ansteuerung	DALI, DALI DT8, AC Push Dimming
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Tunable White
Länge (mm)	243
Breite (mm)	30
Höhe (mm)	21
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme

Produktserie	SRPL-2309
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	Sunricher
Vorwärtsspannung (Vdc)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Strom (mA)	250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850