



Gehäuse M23 Gerätesteckverbinder Signal Einlochmontage

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:

Lagerbest Lieferbar auf
and: Bestellung ()

CHF 16.45

Beschreibung

M23 Gerätesteckverbinder Signal Einlochmontage - NUR FÜR STIFTEINSÄTZE (Nur Gehäuse, exkl. Einsatz und Kontakte) Dieses bewährte und universell einsetzbare Stecksystem ist in der Industrie weit verbreitet. Die frei konfektionierbaren Stecker der HUMMEL AG überzeugen durch ihre Robustheit und ihre Verlässlichkeit. Das modular aufgebaute Sortiment bietet dem Anwender nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. // zahlreiche Gehäusebauformen // große Variantenvielfalt // TWILOCK / TWILOCK-S Schnellverschluss **Ein riesiger Modulbaukasten** Der modulare Aufbau macht's möglich: Viele HUMMEL-Steckergehäuse lassen sich mit zahlreichen Kontakteinsätzen kombinieren. Mit dem System, welches wie ein riesiger Modulbaukasten funktioniert, lässt sich eine große Anzahl an Varianten realisieren. Daraus ergeben sich zahlreiche Vorteile: // riesige Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten // einheitliche Konfektionierung // einfache Disposition // minimierte Lagerhaltung // Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeug **So funktioniert das System:** // Für eine der Steckverbinderreihe entsprechend der Applikation und der gewünschten Polzahl entscheiden. // Gehäusebauformen auswählen (Kabelsteckverbinder, Kupplung, Winkel, Gerätestecker) mit dem gewünschten Verschluss-System (Schraubverschluss, TWILOCK, TWILOCK S) // Passenden **Stifteinsatz** wählen >siehe Zubehör // Zugehörige Kontakte (Stifte oder Buchsen) in der benötigten Anzahl wählen >siehe Zubehör Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Material Gehäuse:** Messing, Zink-Druckguss
- **Material Gehäuseoberfläche:** vernickelt
- **Einsatz:** Stift
- **Montageart:** Vorderwand
- **Ausführung:** für Stifteinsätze
- **Außengewinde:** M20 x 1.5 / PG 13.5
- **Außengewinde steckseitig:** M23 x 1
- **Verriegelungsart:** Verschrauben
- **Schirmung:** ungeschirmt
- **Dichtungsart:** O-Ring
- **Material Dichtungen/O-Ringe:** NBR
- **Einbaumasse:** Ø 20.2 + 0.1 mm / Ø 20.6 + 0.1, PG 13.5 mm
- **Bohrform:** D 19.1 + 0.1, D Ø 20.2 + 0.1 mm / D 19.3 + 0.1, D Ø 20.6 + 0.1 mm
- **Länge (L):** 29.5 mm
- **Schlüsselweite (SW):** 24 mm
- **Schutzart:** IP67 / 69K
- **Temperaturbereich:** -40°C bis +125°C

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel
Produkt	Steckverbinder
Nominalstrom (A)	5, 20
Nominalspannung (V)	160, 630
IP Schutz	IP67, IP69K
Verschmutzungsgrad	3
Zertifikate	CSA, UR
Temperaturbereich	-40...+125°C