Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

Gehäuse M23 Gerätesteckverbinder mit Zugentlastung Signal TWILOCK/TWILOCK-S

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:
Lagerbestand: ()

CHF 36.95 - CHF 37.30

Beschreibung

M23 Gerätesteckverbinder mit Zugentlastung Signal (Nur Gehäuse, exkl. Einsatz und Kontakte) Dieses bewährte und universell einsetzbare Stecksystem ist in der Industrie weit verbreitet. Die frei konfektionierbaren Stecker der HUMMEL AG überzeugen durch ihre Robustheit und ihre Verlässlichkeit. Das modular aufgebaute Sortiment bietet dem Anwender nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. // zahlreiche Gehäusebauformen // große Variantenvielfalt // TWILOCK / TWILOCK-S Schnellverschluss **Ein riesiger Modulbaukasten** Der modulare Aufbau macht's möglich: Viele HUMMEL-Steckergehäuse lassen sich mit zahlreichen Kontakteinsätzen kombinieren. Mit dem System, welches wie ein riesiger Modulbaukausten funktioniert, lässt sich eine große Anzahl an Varianten realisieren. Daraus ergeben sich zahlreiche Vorteile: // riesige Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten // einheitliche Konfektionierung // einfache Disposition // minimierte Lagerhaltung // Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeug **So funktioniert das System:** // Für eine der Steckverbinderserie entsprechend der Applikation und der gewünschten Polzahl entscheiden. // Gehäusebauformen auswählen (Kabelsteckverbinder, Kupplung, Winkel, Gerätestecker) mit dem gewünschten Verschluss-System (Schraubverschluss, TWILOCK, TWILOCK S) // Passenden Kontakteinsatz wählen >siehe Zubehör // Zugehörige Kontakte (Stifte oder Buchsen) in der benötigten Anzahl wählen >siehe Zubehör Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Material Gehäuse:** Messing, Zink-Druckguss
- **Material Gehäuseoberfläche:** vernickelt
- **Ausführung:** TWILOCK-S
- **Außengewinde steckseitig:** M23 x 1
- **Verriegelungsart:** Verschrauben
- **Schirmung:** geschirmt
- **Dichtungsart:** O-Ring
- **Material Dichtungen/O-Ringe:** NBR
- **Einbaumasse:** Ø 25 + 0,1 mm
- **Wandstärke:** max. 8 mm
- **Länge (L):** 66.7 mm
- **Schlüsselweite (SW1/SW2):** 24/24 mm
- **Kabeldurchmesser:** 3 – 7 mm / 7 – 12 mm / 11 – 17 mm
- **Schutzart:** IP67 / 69K
- **Temperaturbereich:** -40°C bis +125°C

Technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel
Produkt	Steckverbinder
Nominalstrom (A)	5, 20
Nominalspannung (V)	160, 630
IP Schutz	IP67, IP69K
Verschmutzungsgrad	3
Zertifikate	CSA, UR
Temperaturbereich	-40…+125°C