Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



LOCTITE® 401 Sekundenkleber, 100g

Artikel-Nr:	SI564008	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 126.50

Beschreibung

LOCTITE 401 ist ein schnell härtender universell einsetzbarer Sofortklebstoff, der sich ideal für den Einsatz auf porösen Oberflächen eignet.

LOCTITE® 401 ist ein schnell härtender Sofortklebstoff zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen, wo gleichmässige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. LOCTITE 401 ist auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet. Perfekt für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art.

- Universell einsetzbarer Sofortklebstoff
- Sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten
- Perfekt für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art.
- Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander

Technische Daten

Anwendungen	Klebung passgenauer Teile, Reparatur
Auftragungsmethode	Dosiergerät, Manuell
Aushärtetechnik	Feuchtigkeitshärtend
Ausrichtungszeit, Stahl	5.0 Sek.
Betriebstemperatur	-40.0 – 120.0 °C (-40.0 – 250.0 °F)
Farbe	Glasklar
Haupteigenschaften	Festigkeit: Hohe Festigkeit, Fixierung: Sehr schnelles fixieren, Universeller Einsatz, Viskosität: Niedrige Viskosität
Lückenfüllung	0.15 mm
Physikalische Form	Flüssig
Recommended for use with	Elastomer, Kunststoff, Metall, Poröse Oberflächen
Scherfestigkeit, Flussstahl (sandgestrahlt)	20.0 N/mm² (2900.0 psi)
Viskosität	100.0 mPa.s (cP)

Zusätzliche Information

Produkt	Sekundenkleber
Hersteller	LOCTITE
Gebindegrösse (g)	100
Gebinde	Flasche
Geeignete Anwendung	Glas, Gummi, Holz, Kunststoff, Metall
Inhalt Menge	100g
Temperaturbereich Einsatz	-40 °C bis +120 °C
Farbe	Transparent
Tropfzeit / Verarbeitungszeit	10 Sekunden
Viskositätsklasse	Niedrig