Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

LOCTITE® 454 Sekundenkleber, 20g

Artikel-Nr: SI195678
Lagerbestand: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 35.20

5+	~~CHF 35.20~~	CHF 33.50	(4% sparen)
10+	~~CHF 33.50~~	CHF 32.00	(9% sparen)

Beschreibung

LOCTITE 454 ist ein universell einsetzbarer, gelförmiger, tropffreier Sofortklebstoff und ideal für Anwendungen an senkrechten Klebestellen und bei Überkopfanwendungen.

LOCTITE® 454 ist ein Sofortklebstoff zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen, wo gleichmässige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. Die gelförmige Konsistenz erlaubt Arbeiten an senkrechten Flächen ohne Tropfen. LOCTITE® 454 ist auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet. Perfekt für alle schnellen Reparaturen.

- Universell einsetzbarer gelförmiger Sofortklebstoff
- Perfekt für alle schnellen Reparaturen
- Ideal für Überkopf-Arbeiten und senkrechte Flächen
- Klebt Holz, Metall, Keramik sowie die meisten Kunststoffe mit- und untereinander
- Zieht nicht ein, eignet sich zum Verkleben von porösen/stark saugenden Materialien
- Fliesst und tropft nicht

Technische Daten

Anwendungen	Anwendung an Decken/Vertikalen Oberflächen, Reparatur
Auftragungsmethode	Dosiergerät, Manuell
Aushärtetechnik	Feuchtigkeitshärtend
Ausrichtungszeit, Stahl	45.0 Sek.
Betriebstemperatur	-40.0 – 120.0 °C (-40.0 – 250.0 °F)
Farbe	Glasklar
Haupteigenschaften	Fixierung: Schnelles fixieren, Universeller Einsatz, Viskosität: Hohe Viskosität, Zugfestigkeit: Hohe Zugfestigkeit
Lückenfüllung	0.25 mm
Physikalische Form	Gel
Recommended for use with	Elastomer, Kunststoff, Metall, Poröse Oberflächen
Scherfestigkeit, Flussstahl (sandgestrahlt)	20.9 N/mm² (3030.0 psi)

Zusätzliche Information

Produkt	Sekundenkleber
Hersteller	LOCTITE
Gebindegrösse (g)	20
Gebinde	Tube
Inhalt Menge	20g
Geeignete Anwendung	Elektronische Bauteile, Gummi, Kunststoff, Metall
Temperaturbereich Einsatz	-40 °C bis +120 °C
Farbe	Transparent
Tropfzeit / Verarbeitungszeit	45 Sekunden
Viskositätsklasse	Hoch