Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



LOCTITE® 243 Schraubensicherung, blau, 10ml

Artikel-Nr: SI1918244
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (7)

CHF 15.50

5+	~~CHF 15.50~~	CHF 15.20	(1% sparen)
10+	~~CHF 15.20~~	CHF 14.90	(3% sparen)

Beschreibung

LOCTITE 243 ist eine mittelfeste, blaue Schraubensicherung, die Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Stöße und Vibrationen sichert und gleichzeitig abdichtet.

LOCTITE® 243 ist eine universell einsetzbare mittelfeste Schraubensicherung. LOCTITE 243 ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z. B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle.

- Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen
- Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen)
- Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle
- Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar
- P1 NSF Reg. Nr.: 123000

Technische Daten

Anwendungen	Schraubensicherung
Auftragungsmethode	Dosiergerät, Dosierpistole, Manuell
Aushärtetechnik	Anaerobe Aushärtung
Ausrichtungszeit	10.0 Min.
Farbe	Blau
Haupteigenschaften	Demontage: Demontierbar, Festigkeit: Mittlere Festigkeit, Fluoreszierend, Primerlos, Thixotrop, Universeller Einsatz, Öltolerant
Losbrechmoment, M10 Steel Nuts/Bolts	~26.0 N·m (230.0 in./lb.)
Physikalische Form	Flüssig
Recommended for use with	Metall, Metall: Passives Metall
Spezifisches Gewicht, @ 23.0 °C	1.08
Verarbeitungstemperatur	-55.0 – 180.0 °C (-65.0 – 360.0 °F)
Viskosität, Speed 20 RPM	2150.0 mPa.s (cP)
Weiterdrehmoment, M10 Steel Nuts/Bolts	5.0 N·m (40.0 in./lb.)

Gefahrenpiktogramme



Zusätzliche Information

Hersteller	LOCTITE
Gebinde	Flasche
Gebindegrösse (ml)	10
Produkt	Schraubsicherung/Gewindesicherung
Viskositätsklasse	Mittel
Inhalt Menge	10ml
Geeignete Anwendung	M-Schrauben, Metall
Temperaturbereich Einsatz	-55 °C bis +180 °C
Farbe	Blau
Tropfzeit / Verarbeitungszeit	10 Minuten