Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



Stannol 165018 Flussmittel Lötpaste Inhalt 50 g F-SW 26

Artikel-Nr: 165018
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (36)

CHF 6.50

Beschreibung

Die Stannol Kontaktlötpaste ist eine Zubereitung von aktiviertem Kolophoniumharz in Mineralfetten, Stannol Kontaktlötpaste ist ein Flussmittel zum Weichlöten Typ 1.1.2.C nach DIN EN 23454-1 (F-SW26) für allgemeine Lötarbeiten. Stannol Kontaktlötpaste wird bevorzugt zum Löten von Kupfer und Kupferlegierungen, Nickel(!) und Nickellegierungen eingesetzt und ist für die Anwendung in der Elektrotechnik geeignet. Kabelverzinnung, Anlöten von Anschlüssen, Abschirmblechen und Reparatur von Leitungen sind Anwendungsbeispiele. Die Entfernung der Flussmittelreste ist nicht notwendig, sie wirken nicht korrodierend.

Anwendung

Lötstellen sollen sauber und frei von Oberflächenschichten sein, notfalls anschleifen. Stannol Kontaktlötpaste auf das zu lötende Metall auftragen. Die Lötstelle mit einem geeigneten Gerät (z.B. Lötkolben) erhitzen und Lötzinn zuführen. Die Lötstellen sollten mindestens 50 Grad heisser sein, als der Schmelzpunkt (-bereich) des Lötzinns. Als Lötzinn eignen sich bleihaltige Lote, z.B. Sn60Pb40, Pb70Sn30, sowie die bleifreien Lote Sn99Cu1, Sn96Ag4. Bei Anwendungen in der Elektronik müssen die Flussmittelreste entfernt werden. Stannol Kontaktlötpaste ist nicht geeignet für Trink- und Brauchwasserleitungen. **Gefahrenpiktogramme**



Zusätzliche Information

Hersteller	STANNOL
Gebinde	Dose
Gebindegrösse (g)	50