

## CALBE1M-RGBW-AWG20 (5x0.5mm<sup>2</sup>)



---

### Produkteigenschaften

---

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kabelart             | Litze                                                           |
| Querschnitt Leiter   | 5 x 0.5mm <sup>2</sup> 20 AWG (Schwarz, Rot, Grün, Blau, Weiss) |
| Leiter               | Verzinntes Kupfer                                               |
| Rollenlänge          | t.b.d.                                                          |
| Durchmesser          | 1.8mm, PVC                                                      |
| Farbe                | 5 Adern: Schwarz, Blau, Rot, Gelb, Weiss                        |
| Temperaturbereich    | -20 ... +80 °C                                                  |
| Nennspannung         | 300V                                                            |
| Abschirmung          | Ungeschirmt                                                     |
| Flammwidrigkeit (UL) | UL 1007 (80°C 300V) / UL VW-1                                   |
| Anwendung            | Geeignet für RGBW Produkte                                      |

Anmerkung: Simpex trägt nur die Verantwortung für das Produkt selbst und keine Folgeschäden oder Folgekosten. Allfällige Garantie Anforderungen müssen vor dem Projekt besprochen werden. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Simpex Electronic AG.