



KIT DE RACCORDEMENT ESD KIT BRACELET ANTISTATIQUE ESD

N° DE COMMANDE : T0051403899



Kit bracelet de mise à la terre antistatique ESD

composé d'un bracelet de poignet réglable et d'un câble spiralé. Extrêmement confortable à porter, même pendant des heures, lavable, antibactérien avec une conductivité élevée, le bracelet garantit la dissipation des charges électriques et le traitement approprié des composants électroniques sensibles

+ CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- > **ANTISTATIQUE :**
empêche la formation et la transmission d'électricité statique dans les environnements secs
- > **VALEUR DE PLOMB / RÉSISTANCE :**
Bande : < 10⁷ ohms, aucune résistance ;
Câble : environ 1 MΩ de résistance de protection
- > **TAILLE RÉGLABLE :**
bracelet confortable, la taille est facilement réglable si besoin
- > **PROTECTION MAXIMALE :**
contacts conducteurs sur 360 degrés, avec argent et carbone pour plus de conductivité (Résistance 1m ohm)
- > **HYGIÉNIQUE :**
lavable, avec argent antibactérien
- > **TESTÉ :**
Conforme à la norme DIN EN 61340-5-1 et testé selon BGI818, CE
- > **FLEXIBLE :**
2,4 m de long (cordon en spirale)
- > **SÉCURITÉ :**
Connecteur à pression sécurisé pour une sécurité maximale quand l'outil est branché au tapis de soudure. Impossible de le réconnecter rapidement et par mégarde

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Matériau – bande Contact conducteur à 360 degrés, avec des composants en fibres d'argent et de carbone pour une meilleure conductivité
Largeur de bande ca. 20 mm
Longueur du câble spiralé 2,4 m (cordon en spirale)
Plage de réglage Taille unique
Surface de contact (peau) Intérieur en caoutchouc conducteur souple
Conductivité / résistance bande Bande : < 10 ⁷ ohms, aucune résistance
Conductivité du câble env. 1 MΩ Résistance de protection
Connecteur Fermeture à bouton-pression 10 mm
Temps de dérivation La dérivation s'effectue en permanence lorsque le dispositif est porté.
Norme Conforme à la norme DIN EN 61340-5-1 et testé selon BGI818, CE
Domaine d'application EPA (zone protégée contre les décharges électrostatiques), fabrication électronique, laboratoire, postes de travail de service
Sous réserve de modifications techniques !