

Stand: 13.02.2017

PVC-Puzzle-Boden- Reinigungs-und Pflegeanleitung

Allgemein

- Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel, keine Scheuerpulver, Säuren, Sanitärreiniger oder starke Lösungsmittel. Bitte nur aufeinander Abgestimmte System-Produkte eines Herstellers für die verschiedenen Reinigungsarten verwenden. **Der Reiniger, für die Reinigung Ihres ESD-Bodens, darf nicht isolierend wirken!**
- Spitze Gegenstände, wie z. B. auch Stilettoabsätze, die mit einer hohen Punktlast auf die Bodenbelagskonstruktion einwirken, können Beschädigungen des Bodenbelages verursachen.
- Die Rutschhemmung wird maßgeblich durch den Schmutzeintrag, die Reinigungshäufigkeit und die verwendeten Reinigungs-/Pflegemittel beeinflusst. Bitte beachten Sie ggf. die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften der GUUV (Gemeindeunfallverbände) bzw. BGR 181. Die Reduzierung von Reinigungsmaßnahmen kann aufgrund von vermehrtem Schmutzaufkommen (Sand-/ Staubeintrag) zu Hygiene- und Glätteproblemen führen.

Bauschlussreinigung

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden, um verlege- und baubedingte Rückstände und Verschmutzungen zu entfernen. Es sollte ein schonender alkalischer Bauschluß- und Grundreiniger mit starkem Lösungsvermögen zur Entfernung von Bauverschmutzungen sowie Rückständen von Wachs, Wischpflegemitteln, Selbstglanzdispersionen und Kleberresten verwendet werden.

Bauschlussreinigung	Reinigungsmittel / Geräte / Zubehör
<ul style="list-style-type: none">- Belag maschinell mit einer Einscheibenmaschine oder einem Scheuersaugautomaten reinigen- Schmutzflotte aufnehmen- Mit klarem Wasser gründlich nachspülen- Schmutzflotte aufnehmen- Boden trocknen lassen	<ul style="list-style-type: none">- Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat- Pad: grün oder mittelharte Scheuerbürste- Grundreiniger KBR 1000 zur Tiefenreinigung im Verhältnis 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnen. Bei besonders hartnäckigen Rückständen (z.B. im Objektbereich) ggf. unverdünnt anwenden, bei geringen Bauverschmutzungen Verdünnung entsprechend dem Verschmutzungsgrad erhöhen. Reinigungslösung auf dem Bodenbelag verteilen und ca. 10 Minuten einwirken lassen (siehe hierzu: technisches Datenblatt des Reinigers).

Die Angaben in diesem Merkblatt sind als Richtlinie gedacht. Sie wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Stand: 13.02.2017

Laufende Reinigung und Pflege

Verwenden Sie ein spezielles Wischpflegemittel für die Unterhaltsreinigung elastischer Bodenbeläge und Hartböden.

Laufende Reinigung (Unterhaltsreinigung)	Reinigungsmittel / Geräte / Zubehör
a) Beseitigung von lose aufliegendem Schmutz: - Saugen oder Feuchtwischen.	- Feuchtwischen oder Saugen - Fußbodenpflege KBR 1000 im Verhältnis 1:200 (50 ml auf 10 Liter Wasser) verdünnen und den Boden mit dieser Lösung wischen. Restfeuchtigkeit trocknen lassen. Der Boden wird in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt (siehe hierzu: technisches Datenblatt des Reinigers).
b) Beseitigung von geringfügig haftenden Verschmutzungen: - mit gut ausgepresstem Wischmopp reinigen. - Den angelösten Schmutz über saugfähige Reinigungstextilien aufnehmen	- Wischpflegemittel (Bsp.: KBR 1000) - Feuchtwischgerät
c) Beseitigung von haftenden Verschmutzungen: - Flächen im Zwei-Eimer-System mit Breitwischmopp reinigen - Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen Zwischenreinigung mit Einscheibenmaschine durchführen - Großflächen mit Scheuersaugautomaten abfahren. Randbereiche manuell reinigen	- Wischpflegemittel dosieren nach Herstellerangaben (Bsp.: KBR 1000)

Die Angaben in diesem Merkblatt sind als Richtlinie gedacht. Sie wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.