

- Für Buchsenleiste 1001...CY1
- Kontakttraster 2.54mm
- Nach DIN41651
- Selektive Vergoldung
- Mit kurzen oder langen Verriegelungshebeln

- Pour connecteur femelle 1001...CY1
- Pas de contact 2.54mm
- Selon DIN41651
- Dorure sélective
- Avec verrouillages courts ou longs



Technische Daten

Kontaktwerkstoff	CuZn
Isolierkörper	PBT UL94V-0
Farbe	Grau
Kontaktwiderstand	20 mOhm
Isolationswiderstand	5000 M Ohm
Steckzyklen	100 min.
Nennstrom	1A / contact
Temperaturbereich	-55°C...+125°C
Kontaktveredelung	Au/Ni

Données techniques

Matériaux des contacts	CuZn
Corps d'isolation	PBT UL94V-0
Couleur	gris
Résistance de contact	20 mOhm
Résistance d'isolement	5000 M Ohm
Cycles d'enfichage	100 min.
Courant nominal	1A / contact
Température de service	-55°C...+125°C
Surface de contact	Au/Ni

Masstabelle / Dimensions

	A	B	C	D
10	31.88	10.16	21.84	17.96
14	37.02	15.24	26.92	23.04
16	39.52	17.78	29.46	25.58
20	44.74	22.86	34.54	30.66
26	52.20	30.48	42.16	38.28
34	62.40	40.64	52.32	48.44
40	70.04	48.26	59.94	56.60
50	82.72	60.96	72.64	68.76
60	95.40	73.66	85.34	81.46
64	100.50	78.74	90.42	86.54

Polzahl / Pôles

Bestellnr. / No. de cde

	Verriegelung lang / Verrouillage long
10	Neu 3011-10C00RY1A 3011-10CRY1
14	3011-14CRY1
16	3011-16CRY1
20	3011-20CRY1
26	3011-26CRY1
34	3011-34CRY1
40	3011-40CRY1
50	3011-50CRY1
60	3011-60CRY1
64	3011-64CRY1

Polzahl / Pôles

Bestellnr. / No. de cde

	Verriegelung kurz / Verrouillage court
10	3011-10CRY2
14	3011-14CRY2
16	3011-16CRY2
20	3011-20CRY2
26	3011-26CRY2
34	3011-34CRY2
40	3011-40CRY2
50	3011-50CRY2
60	3011-60CRY2
64	3011-64CRY2

Polzahl/Verpackungseinheit Blister Pôles/conditionnement Blister

10/84 - 14/70 - 16/70 - 20/69 - 26/49 - 34/42 - 40/35 - 50/28 - 60/28 - 64/28

Header abgewinkelt / Embase coudée

Layout

