

Comparaison de caméras

TYPES DE CAMÉRA

- Caméra UHD-4K
- Caméra UHD-4K Tactile
- Caméra couleur HD-Ultra
- Caméra couleur HD-Lite
- Caméra couleur HD-Mini avec HDS
- Caméra couleur HD-Mini avec HDS
- Caméra HD-Autofocus
- Caméra HD-Pro HDMI



MODÈLES	UHD-4K	UHD-4K Tactile	HD-Ultra	HD-Lite	HD-Mini	HD-Mini+HDS	HD-Autofocus	HD-Pro HDMI
Capteur	Sony 4K	Sony 4K	Sony	Aptina	Sony	Sony	Sony	Sony
Format	1/1,8", HDTV 4K	1/1,8", HDTV 4K	1/2,8", HDTV 1080p	1/2,5", HDTV 1080p	1/2,8", HDTV 1080p	1/2,8", HDTV 1080p	1/1,9", HDTV 1080p	1/2,8", HDTV 1080p
Résolution*	3840 x 2160 ^(1,2) HDMI 60 fps USB 30 fps	3840 x 2160 ^(1,2) HDMI 30 fps USB 20 fps	3264 x 1836 ⁽¹⁾ 1920 x 1080 ⁽²⁾ HDMI 60 fps USB 30 fps	2592 x 1944 ⁽¹⁾ 1920 x 1080 ⁽²⁾ HDMI 15 fps, USB 15fps	1920 x 1080 ^(1,2) HDMI 60 fps	1920 x 1080 ^(1,2) HDMI 60 fps	1920 x 1080 ^(1,2) HDMI 60 fps WiFi mode 25 fps	3840 x 2160 ⁽¹⁾ 1920 x 1080 ⁽²⁾ HDMI 60 fps, USB 26 fps
Taille des pixels	2,0 x 2,0 (µm)	2,0 x 2,0 (µm)	2,8 x 2,8 (µm)	2,2 x 2,2 (µm)	2,9 x 2,9 (µm)	2,9 x 2,9 (µm)	3,75 x 3,75 (µm)	1,45 x 1,45 (µm)
Sortie vidéo	HDMI, USB-2.0 Ethernet, WiFi	HDMI, USB-2.0 Ethernet, WiFi	HDMI, USB-2.0	HDMI, USB-2.0	HDMI	HDMI	HDMI, WiFi	HDMI, USB-C
Balayage	Balayage progressif, volet roulant	Balayage progressif, volet roulant	Balayage progressif, volet roulant	Balayage progressif, volet roulant	Balayage progressif, volet roulant	Balayage progressif, volet roulant	Balayage progressif, volet roulant	Balayage progressif, volet roulant
Exposition	Automatique/manuel	Automatique/manuel	Automatique/manuel	Automatique/manuel	Automatique/manuel	Automatique/manuel	Automatique/manuel	Automatique/manuel
Balance des blancs	Automatique/manuel/ ROI	Automatique/manuel/ ROI	Automatique/manuel	Automatique/manuel	Automatique/manuel	Automatique/manuel	Automatique/manuel	Automatique/manuel/ ROI
Sensibilité	3541 mV (1/30 s)	505 mV	510 mV	1000 mV	1300 mV	1300 mV	1120 mV (1/30s)	300 mV (1/30s)
Bruit	Algorithme 3D	Réduction standard	Algorithme 3D	Algorithme 3D	Algorithme 3D	Algorithme 3D	Algorithme 3D	Algorithme 3D
Couleurs (bits)	36	36	36	24	12	12	24	24
Signal / Bruit (db)	40,5	40,5	55	40,5	42	42	50	38
Plage dynamique (db)	48	48	69	60	69	69	65	66
Interfaces	HDMI numérique, USB-3, Ethernet, WiFi	HDMI numérique, USB-2	HDMI numérique, USB-2	HDMI numérique, USB-2	HDMI numérique	HDMI numérique	HDMI numérique, WiFi	HDMI numérique, USB-C
Stockage en mode HDMI	Carte mémoire SD de 32 GB (≤ 128 GB) ou clé USB ⁽⁷⁾	Carte mémoire SD de 32 GB (≤ 128 GB) ou clé USB ⁽⁷⁾	Carte mémoire SD de 16 GB grande vitesse (32 GB max)	Carte mémoire SD de 8 GB grande vitesse (32 GB max)	Carte mémoire SD de 32 GB grande vitesse (128 GB max)	Carte mémoire SD de 32 GB grande vitesse (128 GB max)	Carte mémoire SD de 32 GB grande vitesse (128 GB max)	Carte mémoire SD de 32 GB grande vitesse (128 GB max)
Logiciel	ImageFocus Alpha	ImageFocus Alpha	ImageFocus Plus	ImageFocus Plus	--	--	--	ImageFocus Alpha
Langues	15 ⁽⁶⁾	15 ⁽⁶⁾	13 ⁽⁵⁾	13 ⁽⁵⁾	--	--	15 ⁽⁶⁾	15 ⁽⁶⁾
Boutons caméra	on/off	on/off	on/off	on/off	--	--	on/off	on/off
Montage	Interface à monture C	Interface à monture C	Interface à monture C	Interface à monture C	Interface à monture C	Interface à monture C	Interface à monture C	Interface à monture C
Alimentation adaptateur externe	100-240 Vac - 12Vdc/1A	100-240 Vac - 12Vdc/1A	100-240 Vac - 12Vdc/2A	100-240 Vac - 12Vdc/2A	100-240 Vac - 12Vdc/1A	100-240 Vac - 12Vdc/1A	100-240 Vac - 12Vdc/2A	100-240 Vac - 12Vdc/2A
Humidité	30 - 80 %	30 - 80 %	45 - 85 %	45 - 85 %	30 - 80 %	30 - 80 %	45 - 85%	30 - 80%
Température d'utilisation de stockage	-10 - 50° C -20 - 60° C	-10 - 50° C -20 - 60° C	0 - 60° C -20 - 70° C	0 - 60° C -20 - 70° C	-10 - 50° C -20 - 60° C	-10 - 50° C -20 - 60° C	-10 - 40° C -20° C - 60° C	-10 - 50° C -20° C - 60° C
Référence produit	VC.3045 VC.3045-HDS ⁽⁴⁾	VC.3043-HDS Touch ⁽⁴⁾	VC.3036 VC.3036-HDS ⁽⁴⁾	VC.3031 VC.3031-HDS ⁽⁴⁾	VC.3020	VC.3020-HDS ⁽⁴⁾	VC.3034 VC.3034-HDS ⁽⁴⁾	VC.3039 VC.3039-HDS ⁽⁴⁾

*La fréquence de capture dépend de la résolution et du mode de sortie, et a été déterminée dans les conditions optimales

⁽¹⁾ mode capture ⁽²⁾ vue en direct ⁽³⁾ Compatible USB-2 ⁽⁴⁾ modèle avec écran haute définition (1080p) attaché

⁽⁵⁾ Un seul langage peut être sélectionné Durant l'installation initiale du logiciel ImageFocus 4 : anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, thaï, allemand, italien, français, coréen, japonais, russe, polonais et portugais

⁽⁶⁾ anglais, catalan, indonésien, polonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, thaï, allemand, italien, français, coréen, japonais, russe, turc, espagnol

⁽⁷⁾ Non incluse

EMBALLAGE

MODÈLES	UHD-4K	UHD-4K Tactile	HD-Ultra	HD-Lite	HD-Mini	HD-Mini+HDS	HD-Autofocus	HD-Pro
Compatible	Win 10 et supérieure Mac OS, Linux	Win 10 et supérieure Mac OS, Linux	Win 10 et supérieure Mac OS	Win 10 et supérieure Mac OS	--	--	--	Win 10 et supérieure Mac OS, Linux
Monture Cavec objectif	0,5x	0,5x	0,37x	0,45x	0,37x	0,37x	0,5x	0,37x
Cable HDMI & USB	•	•	•	•	Seulement câble HDMI	Seulement câble HDMI	Seulement câble HDMI	•
Adaptateurs de conversions de 30 et 30.5 mm (stéréomicroscopes)	•	•	•	•	•	•	•	•
Carte SD	32 GB	32 GB	16 GB	8 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Lame d'étalement 10mm/100	•	•	•	•	--	--	•	•
Adapteur externe	12V 1A	12V 1A	12V 2A	12V 2A	12V 1A	12V 1A	12V 1A	12V 1A
Dimensions (l x p x h)	88 x 78 x 65	88 x 78 x 65	80 x 70 x 90	80 x 70 x 90	51ø x 60	50 x 50 x 60	81 x 65 x 78	81 x 65 x 78
Poids (grammes)	480	480	440	280	50	130	500	500
Référence produit	VC.3045		VC.3036	VC.3031	VC.3020	--	VC.3034	VC.3039
Avec écran HD 11,6"			VC.3036-HDS	VC.3031-HDS	--			
Avec écran HD 13"	VC.3045-HDS	VC.3043-HDS			--	VC.3020-HDS	VC.3034-HDS	VC.3039-HDS

LOGICIEL INTÉGRÉ (MODE HDMI)

MODÈLES	UHD-4K	UHD-4K Tactile	HD-Ultra	HD-Lite	HD-Mini	HD-Mini+HDS	HD-Autofocus	HD-Pro HDMI
Capture d'image	3840 x 2160	3840 x 2160	3261 x 1840	2592 x 1944	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160
Enregistrement video	3840 x 2160 MP4	3840 x 2160 MP4	1920 x 1080 AVI	1920 x 1080 AVI	1920 x 1080 MP4	1920 x 1080 MP4	1920 x 1080 ASF	1920 x 1080 MP4
Parcourir les images enregistrées	•	•	•	•	•	•	•	•
Parcourir les vidéos sauvegardées	•	•	•	•	•	•	--	•
Souris	•	•	•	•	•	•	•	•
Exposition automatique	•	•	•	•	•	•	•	•
Temps d'exposition	0,04 ~ 1000 ms	0,04 ~ 1000 ms	0,001s ~ 10 s	0,001s ~ 10 s	0,01 ~ 1000 ms	0,01 ~ 1000 ms	0,06 ~ 918 ms	0,04 ~ 1000 ms
Gain	•	•	•	•	•	•	•	•
RGB & balance des Blancs	•	•	•	•	•	•	•	•
Gamma	•	•	•	•	•	•	•	•
Netteté	•	•	•	•	•	•	•	•
Réduction du bruit	Algorithme 3D	Réduction standard	Algorithme 3D	Algorithme 3D	Algorithme 3D	Algorithme 3D	Algorithme 3D	Algorithme 3D
Saturation & contraste	•	•	•	•	•	•	•	•
Renversement horiz. & vert.	•	•	•	•	•	•	•	•
Grilles	Croix et multi grille	Croix et multi grille	Croix et multi grille	Multi grille	Multi grille	Multi grille	Multi grille	Grille définie par l'utilisateur
Autofocus	--	--	--	--	--	--	•	--
Fonction de comparaison	•	•	•	•	--	--	•	•
Fonctions de mesure	Images en direct et capturées	Images en direct et capturées	Images en direct et capturées	--	Images en direct et capturées	Images en direct et capturées	Images en direct et capturées	Images en direct et capturées
Tableau d'étalement	•	•	•	--	•	•	•	•
Ligne et courbe libre	•	•	•	--	•	•	•	•
Polygone & rectangle	•	•	•	--	•	•	•	•
Angle	•	•	•	--	•	•	•	•
3 points cercle	•	•	•	--	•	•	•	•
Rayon de cercle	•	•	•	--	•	•	•	•
Fonction d'exportation	CSV	CSV	CSV, Txt	--	CSV	CSV	CSV	CSV
Langues	10 ⁽⁴⁾	10 ⁽⁴⁾	9 ⁽³⁾	9 ⁽³⁾	10 ⁽⁴⁾	10 ⁽⁴⁾	10 ⁽⁴⁾	10 ⁽⁴⁾

Mode HDMI

⁽³⁾ anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand, italien, français, coréen, japonais, espagnol

⁽⁴⁾ anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, thaï, allemand, italien, français, coréen, japonais, russe