


EMV-Kabelverschraubungen

HSK-M-EMV-D (PG, NPT)




Material	Messing vernickelt
Klemmeinsatz	Polyamid metallisiert
Formdichtung	NBR
Material O-Ring	NBR
Schutzart	IP 68 – 10 bar / IP 69 K
NEMA Type Rating	4 / 4X / 6
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C

RoHS

EMV
EMC

// andere Dichtungsmaterialien z.B. Silikon auf Anfrage

AG	∅k mm	GL mm	H mm	SW1/SW2 mm	 Nm	Art.-Nr.
PG 7	3 – 6,5	5	24	14/14	6	1.631.0700.01
PG 9	4 – 8	6	28	17/17	9	1.631.0900.01
PG 11	5 – 10	6	29	20/20	11	1.631.1100.01
PG 13,5	6 – 12	6,5	31	22/22	12	1.631.1300.01
PG 16	10 – 14	6,5	32	24/24	13	1.631.1600.01
PG 21	13 – 18	7	38	30/30	13	1.631.2100.01
PG 29	18 – 25	8	43	40/40	17,5	1.631.2900.01
PG 36	24 – 32	8	48	50/50	25	1.631.3600.01
PG 42	32 – 38	9	45	57/57	29	1.631.4200.01
PG 48	37 – 44	10	46	64/64	34	1.631.4800.01
NPT 3/8"	4 – 8	15	29	17/19	9	1.631.3800.70
NPT 1/2"	6 – 12	13	32,5	22/24	12	1.631.1200.70
NPT 3/4"	13 – 18	13	39	30/30	13	1.631.3400.70



zum Produktvideo



zur Montageanleitung

