



ZEROSMOG GUARD SET FILTEREINHEIT FÜR 1 ANWENDER 74 W, 230 V

BESTELL-NR. **FT91021699-SIMPEX-SET**

- > Einzelplatz-Filtereinheit 74 W, 230 V
 - > Filtration auf höchstem Niveau - für saubere und gesunde Luft
 - > Hocheffiziente Partikel- und Gasfiltration
 - > Geruchsbeseitigung beim Löten
 - > Konstanter Ansaugdruck über die gesamte Lebensdauer des Filters durch leistungsstarkes Gebläse/Abmung des gesamten Rauchs durch hohen Volumenstrom
 - > Filterzustandsanzeige für den rechtzeitigen Filterwechsel
 - > Helle Leuchtleiste zeigt den Status der Absaugung an
 - > Leise - niedrigster Geräuschpegel auf dem Markt
 - > Einfacher Wechsel von Haupt- und Vorfilter
 - > Geringer Wartungsaufwand
 - > Leicht zugänglicher Ein/Aus-Schalter
- Kompatibel mit Weller Easy-Click 60 Schlauchsystem

Saubere Luft ist das Recht eines jeden Arbeitnehmers!
Atmen Sie auf - in einer gesünderen Arbeitsumgebung.
Den ganzen Tag. Die neue Weller ZeroSmog Guard Filtereinheit.



KEY FEATURES

- > **SAUBERE UND GESUNDE LUFT**
Sorgt für eine hervorragende Luftqualität durch hocheffiziente Filtration von Lötpartikeln und Gasen mit einer großen Filteroberfläche (H13 HEPA-Partikelfilter, Aktivkohle).
- > **EINMALIGE ERFAHRUNG**
Der niedrigste Geräuschpegel auf dem Markt sorgt für ein gesundes, angenehmes und komfortables Arbeitsumfeld.
- > **EINFACHER UND SCHNELLER FILTERWECHSEL**
Benutzerfreundlich durch schnellen und einfachen Wechsel von Vor- und Hauptfilter.
- > **KOMPAKTES DESIGN**
Spart Platz durch ein kompaktes Design unter der Werkbank, ideal für die Nutzung durch eine Person.
- > **LEISTUNGSSTARKE ABSAUGUNG**
Das robuste Gebläse sorgt während der gesamten Lebensdauer des Filters für einen ausreichenden Ansaugdruck und damit für einen hohen Volumenstrom zur effektiven Erfassung aller Rauchgase.
- > **MAXIMALE KONTROLLE**
Überwachung des Filterzustands, um einen rechtzeitigen Austausch zu gewährleisten, da ein voller Filter die Luft nicht wirksam reinigen kann.
- > **ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN**
Weller Lötstation (WT, WX, WXsmart)-PC



TECHNISCHE DATEN ZEROSMOG GUARD	
Abmessungen L x B x H (mm)	270 x 336 x 435
Abmessungen L x B x H (inch)	10.63 x 13.23 x 17.13
Gewicht ca. (kg)	9,5
Spannung (V/Hz)	(220-240 V~) 50/60 Hz
Geräuschpegel in 1 m Abstand	< 70 dBA
Leistung (W/V)	74 W (220-240 V~)
Max. Vakuum (Pa/V)	2700
Max. Fördermenge (m³/h)	100
Vorfilter	Glasfaservorfilter ePM1-75% nach ISO16890
Kompaktfilter	Standard-Filterset ZeroSmog Guard Kit (FT91000048) Breitband-Gasfilterset ZeroSmog Guard (FT91000049) Klebstoff-Filterset ZeroSmog Guard (FT91000051)
Technische Änderungen vorbehalten!	



Mehr Informationen