

ZeroSmog Guard 2 Kit1 ALFA 230V F/G

Item No: FT91029699
Lötrauchabsaugung Kit 142 W, 230V

Mit dem Weller ZeroSmog Guard, der leisesten Filtereinheit auf dem Markt, können Sie beruhigt durchatmen. Dieses erstklassige Filtergerät sorgt dafür, dass Ihr Arbeitsplatz sauber, leise und frisch bleibt. Dank seines kompakten Designs lässt es sich leicht unter der Werkbank verstauen, ohne wertvollen Platz zu beanspruchen. Hier steht Ihre Gesundheit an erster Stelle. Sie können sich auf Ihre Arbeit konzentrieren und in einer leisen Umgebung arbeiten ohne sich um die Luftqualität sorgen zu müssen.
Mit dieser effizienten und zuverlässigen Lösung zur Lötrauchabsaugung verbessern Sie Ihre Arbeitsumgebung und schützen Ihr Wohlbefinden.

KEY FEATURES

- Saubere und gesunde Luft
  Sorgt für eine hervorragende Luftqualität durch hocheffiziente Filterung von Lötpartikeln und Gasen mit einer großen Filteroberfläche (H13 HEPA-Partikelfilter, Aktivkohle und Kaliumpermanganat).
- Einmalige Erfahrung
  Der niedrigste Geräuschpegel auf dem Markt sorgt für ein gesundes, angenehmes und komfortables Arbeitsumfeld.

- Einfacher und schneller Filterwechsel.
  Benutzerfreundlich durch schnellen und einfachen Wechsel von Vor- und Hauptfilter.
- Kompaktes Design
  Spart Platz durch ein kompaktes Design unter der Werkbank, ideal für die Nutzung durch 2 Personen.
- Leistungsstarke Absaugung
  Das robuste Gebläse sorgt während der gesamten Lebensdauer des Filters für einen ausreichenden Ansaugdruck und damit für einen hohen Volumenstrom zur effektiven Erfassung aller Rauchgase.
- Maximale Kontrolle
  Überwachung des Filterzustands, um einen rechtzeitigen Austausch zu gewährleisten, da ein voller Filter die Luft nicht wirksam reinigen kann.
- Einstellbare Saugkraft
- Kommunikation mit Lötstationen der WT, WX und WXsmart Serie. Sowie Möglichkeiten eine optionale Fernbedienung anzuschließen
- ZeroSmog Guard 2 230 V,
  1 x Hauptfilter (HEPA H13 und Aktivkohle + Kaliumpermanganat)
  5 x Vorfilter
  1 x ALFA-Düse,
  1 x Schlauch 0F10,
  2 x WFV-Absperrventil
  2 x 3 m flexibler Schlauch
- Filtereinheit für 2 Anwender
  142 W, 230 V
  Filtration auf höchstem Niveau - für saubere und gesunde Luft
  Hocheffiziente Partikel- und Gasfiltration
  Geruchsbeseitigung beim Löten
  Konstanter Ansaugdruck über die gesamte Lebensdauer des Filters durch leistungsstarkes GebläseHohe Durchflussrate zur Erfassung des gesamten Rauchs
  Filterzustandsanzeige für den rechtzeitigen Filterwechsel
  Helle Leuchtleiste zeigt den Status der Absaugung an
  Leise - niedrigster Geräuschpegel auf dem Markt für eine Absaugung mit 2 Arbeitsplätzen - weniger als 55 dB
  Einfacher Wechsel von Haupt- und Vorfilter
  Geringer Wartungsaufwand
  Leicht zugänglicher Ein/Aus-Schalter
  ESD-sicher
  Kompatibel mit Weller Easy-Click 60 Schlauchsystem

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen L x B x H	270 x 336 x 435 mm
ESD-sicher	Ja
Maximale Kapazität	200 (m³/h)
Maximale Vakuum	2250 Pa/V
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	less than 55 dBA
Leistung	142 W (220-240 V~)
Spannung	220-240V (50/60 Hz)
Gewicht (Katalog)	9.6 kg
Produktfamilie	Flächenabsaugung 1-2 Arbeitsplätze